

CLS

CURĂȚĂTOR ȘI DEGRESANT PUTERNIC ȘI CU USCARÉ RAPIDĂ

- Excelent pentru aplicații în care o suprafață complet uscată și curată este crucială
- Curățare ușoară chiar și în zone greu accesibile
- Curăță și degresează imediat
- Poate fi utilizat în siguranță pe toate metalele
- Uscare rapidă
- Nu lasă reziduuri
- După un minut, suprafețele pot fi vopsite
- Recomandat ca produs de curățare atunci când se utilizează adezivi, lacuri, benzi...
- Poate fi utilizat în orice unghi - 360°C



Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, acestea sunt adecvate pentru utilizatori, indiferent de testarea adecvării fiecărui produs pentru propriile scopuri. Tech-Masters nu este responsabil pentru caracterul complet și exactitatea informațiilor și refuză garanția pentru utilizarea specifică a acestora. Garanția oferită de produsele Tech-Masters se referă numai la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În niciun caz, Tech-Masters nu poate fi trasă la răspundere pentru daune incidentale sau daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.

CLEAN SPRAY

Informații generale

CLEAN SPRAY este soluția ideală de curățare și degresare pentru aplicații delicate, în special acolo unde o suprafață complet uscată și curată este crucială. CLEAN SPRAY îndepărtează excesul de fluide, uleiuri și murdărie și lasă o suprafață complet uscată. Datorită jetului său de pulverizare, chiar și zonele greu accesibile pot

fi curățate cu ușurință.

CLEAN SPRAY poate fi utilizat în siguranță pe metal, sticlă, ceramică și textile. Spre deosebire de majoritatea diluanților, CLEAN SPRAY nu lasă reziduuri și poate fi șters ușor după aplicare. Pe murdăria persistentă, lăsați CLEAN SPRAY să acționeze și, dacă este necesar, pulverizați din nou.

Informații tehnice

Stare agregată: Aerosol
Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Punct de topire: 0 °C
Punct inițial de fierbere și interval de fierbere: -57 - 95 °C
Punct de aprindere: -20 °C
Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozie: 1,1 - 13 %

Presiune de vapori: 19000 Pa (20 °C)
Densitate: 0,724 kg/L (20 °C)
Solubilitate în apă: practic insolubilă
Vâscozitate dinamică: 1 mPa·s (20 °C)
Vâscozitate cinematică: 1 mm²/s (40 °C)
Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C
Durata de valabilitate: 72 de luni în ambalaj nedeschis

Aplicații și utilizare

• UTILIZARE:

• APLICARE:

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T471001	Clean Spray 500ml	500ml	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI

