

ROT

MAȘINĂ DE SPĂLAT ROTATIVĂ AUTOMATĂ PENTRU CURĂȚAREA PIESELOR MECANICE

- Mașină de spălat automată cu pulverizare rotativă
- Rezervor de spălare din oțel inoxidabil AISI 304
- Temperatură și durată de spălare reglabile
- Sistem electric IP65
- Sigur pentru operator
- Capac cu control al deschiderii asistat de arc cu gaz
- Supapă pentru scurgerea lichidului de suprafață (ulei)
- Element de încălzire din oțel inoxidabil
- Supapă de golire pentru golirea rezervorului
- Supapă manuală pentru umplerea cu apă



Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, acestea sunt adecvate pentru utilizatori, indiferent de testarea adecvării fiecărui produs pentru propriile scopuri. Tech-Masters nu este responsabilă pentru caracterul complet și exactitatea informațiilor și refuză garanția pentru utilizarea specifică a acestora. Garanția oferită de produsele Tech-Masters se referă numai la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În niciun caz, Tech-Masters nu poate fi trasă la răspundere pentru daune incidentale sau daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.

ROTOR TECH

Informații generale

ROTORTECH este o mașină de spălat automată ideală pentru curățarea pieselor mecanice. Rezervorul de spălare este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304. ROTOORTECH este echipat cu un filtru din oțel inoxidabil AISI 304

În amonte de aspirația pompei. ROTOORTECH permite gestionarea separată a temperaturii și a timpilor de spălare, în funcție de cerințele operatorului.

Informații tehnice

DATE TEHNICE	S	M	L	XL
Alimentare	3Ph. 400V, 50Hz +N+PE, 16A	3Ph. 400V, 50 Hz +N+PE, 16A	3Ph. 400V, 50 Hz +N+PE, 32 A	3Ph. 400V, 50Hz +N+PE, 32A
Capacitate de încărcare	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Capacitate rezervor 1	60 L	130 L	210 L	270 L
2 Pompă LP	0,55kW 2,5bar 120L/min	0,55kW 2,5bar 120L/min	1,5kW 2,5bar 200L/min	1,5kW 2,5bar 200L/min
Pompă de 1 CP	2,2kW 6bar 120L/min	2,2kW 6bar 180L/min	3,0kW 6bar 250L/min	3,0kW 6bar 250L/min
Încălzirea rezervorului 1	4 kW	4 kW	6 kW	8 kW
Motor de rotație a pieselor	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
Extractor de vapori	0,09 kW 70 Nm³/h	0,09 kW 70 Nm³/h	0,25 kW 320 Nm³/h	0,25 kW 320 Nm³/h
Separator de ulei cu disc	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
Compr. suflare de aer	95 Nm³/h @ 4bar	95 Nm³/h @ 4bar	130 Nm³/h @ 4bar	150 Nm³/h @ 4 bar
Rezervor gol. pompă	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Adâncimea PO deschisă	86 cm	105 cm	175 cm	206 cm
L Lățime	92 cm	112 cm	146 cm	166 cm
HO înălțime deschisă	153 cm	185 cm	191 cm	211 cm
Diametru de spălare DL	58 cm	78 cm	97 cm	117 cm
Înălțimea de spălare HL	38 cm	43 cm	54 cm	70 cm
Înălțimea de încărcare AC	83 cm	92 cm	146 cm	166 cm
Lățimea rezervorului de joasă tensiune	64 cm	84 cm	110 cm	130 cm
Adâncimea rezervorului fotovoltaic	64 cm	84 cm	120 cm	135 cm
Unghi de deschidere HA	80°	80°	60°	60°
W Greutate	85 kg	96 kg	168 kg	202 kg
Nivel de zgomot RU LT	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)

Aplicații și utilizare

- APLICĂRI
- Curățarea temeinică a transmisiilor automate
- Motoare
- Motoare marine
- Motoare și componente ale utilajelor de terasament
- Componente ale utilajelor industriale
- Degresarea rulmenților și a pieselor mobile
- Curățarea unor cantități mari de produse finite CNC
- Curățarea automată a componentelor grele și mari

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
-------------	----------	----------	-----------