SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

SBK

SUPER BLOCK

SISTEM DE SIGILARE ȘI BLOCARE

- Ușor de utilizare.
- Întărire rapidă.
- Plajă de temperatură: -55° C la + 150° C
- Etanșează imediat
- Sigur împotriva vibrațiilor
- Rezistent chimic
- Anticoroziv
- FĂRĂ SIMBOLURI DE PERICOL
- Super Block Red, Blue, M și SF sunt înregistrate la NSF.



Informații generale

SUPER BLOCK STRONG RED este un agent de blocare a fileturilor, de mare capacitate, pentru uz pe toate dispozitivele de fixare metalice (inclusiv cele din oțel inoxidabil și cele cu straturi de acoperire de protecție, cum ar fi zincul) unde îndepărtarea periodică nu este necesară. Excelent pentru prinderea dispozitivelor de fixare care trebuie să existe unor șocuri și vibrații majore, sau unor condiții de mediu sau chimice extreme. Recomandat pentru blocarea permanentă a prizoanelor de pe blocurile-motor și carcasele pompelor. Produsul prezintă calități speciale de lubrifiere, pentru utilizare pe dispozitive de fixare „în starea recepționată", pentru asamblare facilă și un bun coeficient de frecare, pentru forțe de prindere precise.

SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE este un produs de uz universal, cu rezistență excelentă împotriva substanțelor chimice. Corespunzător, în special, pentru aplicare pe substraturi mai puțin active, cum ar fi, oțel inoxidabil și suprafețe placate, unde se impune dezasamblare cu unelte manuale. Lubricitate controlate pentru forțe de prindere precise. Împiedică deșurubările și scurgerile provocate de șocuri și vibrații la nivelul șuruburilor și piuliților. Aprobat conform DIN EN 751-1 (DVGW). Nu se acceptă în cazul instalațiilor casnice de uzine de gaz, conform TRGI 86/96 din Germania.

SUPER BLOCK C (Agent cu impregnare), ca urmare a vâscozității sale scăzute, are capacitatea de a pătrunde în cele mai mici spații (capilare) sau micro-porozități și de a etanșa, în siguranță, piesele din fontă sau îmbinările sudate. De asemenea, SUPER BLOCK C este adecvat pentru aplicarea ulterioară pe șuruburi și ansamble cilindrice.

SUPER BLOCK M (Agent de blocare a fileturilor, putere medie) este un produs de putere medie, cu rezistență excelentă împotriva agenților chimici și temperaturii. Se întărește foarte rapid, chiar și pe suprafețele galvanizate, dar și pe oțel inoxidabil sau puternic aliat. Aprobat conform DIN EN 751-1 (DVGW). Nu se acceptă în cazul instalațiilor casnice de uzine de gaz, conform TRGI 86/96 din Germania.

SUPER BLOCK SF (Agent de blocare a fileturilor, putere ridicată) este un agent de fixare pentru șuruburi prizoniere, lagăre cu bile și cu role, care nu vor fi dezasamblate ulterior.

Informații tehnice

Bază chimică: Diester al acidului metacrilic
Diametru maxim al filetului: M36 (R, B, M), M25 (SF)
Umplere maximă a golului: 0,25 mm (R, B, M), 0,07 mm (C), 0,15 mm (SF)
Durata de valabilitate (la temperatura camerei): 1 an
Date tehnice suplimentare pot fi găsite în fișa tehnică!

SUPER BLOCK ROȘU
Stare agregată: Lichid
Culoare: roșu
Miros: ușor
Punct de aprindere: > 100 °C
Densitate: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Solubilitate în apă: Nemiscibil
Vâscozitate dinamică: 1200 mPa* s (20 °C)

SUPER BLOCK ALBASTRU
Stare agregată: Lichid
Culoare: albastru
Miros: ușor
Punct de aprindere: > 100 °C
Densitate: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Solubilitate în apă: Nemiscibil
Vâscozitate dinamică: 1500 mPa* s (20 °C)

SUPER BLOCK M
Stare agregată: Lichid
Culoare: albastru
Miros: ușor
Punct de aprindere: > 100 °C
Densitate: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Solubilitate în apă: Nemiscibil
Dinamic Vâscozitate: 1500 mPa* s (20 °C)

SUPER BLOCK SF
Stare agregată: Lichidă
Culoare: verde
Miros: ușor
Punct de aprindere: > 100 °C
Densitate: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Solubilitate în apă: Nemiscibilă
Vâscozitate dinamică: 500 mPa* s (20 °C)

Aplicații și utilizare

- ATENȚIE:
  Utilizarea SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE nu se recomandă pentru fileturi tăiate în cupru sau aliaje de cupru și care iau contact cu apa caldă (> 40°C), fără testări preliminare.
  Dacă SUPER BLOCK M se folosește ca agent de etanșare împotriva apei, vă rugăm să respectați și urmați instrucțiunile de manevrare specială pentru agenții de etanșare ai țevilor.
- SUPER BLOCK universal blue = Produs alternativ la Loctite 243
  SUPER BLOCK strong red = Produs alternativ la Loctite 262.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T560501	Super Block universal albastru	50ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE

Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectetea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.