SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

MTC

MULTI TECH CLEAR

LUBRIFIANT SINTETIC, TRANSPARENT, CU ADERENȚĂ PRELUNGITĂ

- Ideal pentru aplicații de mare putere
- Destinat în special pentru lanțuri, îmbinări și ghidaje, lagăre cu rulmenți și de frecare
- Aderență sporită
- Reține vâscozitatea la temperaturi între -45°C și +250°C
- Rezistență excelentă la oxidare și îmbătrânire



Informații generale

MULTI TECH CLEAR este un lubrifiant compus special, pe bază de copolimeri de acrilat și uleiuri sintetice, neutre, amestecate cu distilat alifatic și o cantitate redusă de distilat de petrol aromatic, pentru a-i spori efectul de penetrare.
MULTI TECH CLEAR conține PTFE pentru a crește durata de rezistență și a reduce rezistența la alunecare.
MULTI TECH CLEAR reține până și caracteristicile sale de protecție și lubrifiere corespunzătoare în cazul contactului constant cu apa și acizi slabi.

MULTI TECH CLEAR protejează împotriva coroziunii prin formarea unei pelicule subțiri de polimer, deși continuă să pătrundă adânc în obiectele supuse lubrifierii.
MULTI TECH CLEAR se poate utiliza într-o plajă largă de temperatură, fără ca acesta să-și modifice vâscozitatea.
Mulțumită capacității sale aderente, MULTI TECH CLEAR rezistă la o curățare la presiune sporită.
MULTI TECH CLEAR reduce frecarea și uzura lanțurilor și prelungește durata de viață a unui lanț cu până la de 10 ori durata uzuală.
MULTI TECH CLEAR este sigur pentru uz cu cauciuc și plastic.

Informații tehnice

Starea fizică: Aerosol
Culoare: galben deschis
Miros: caracteristică
Aditiv: PTFE
Punct de aprindere: -60°C
Temperatură de combustie: 285°C
Temperatură de auto-aprindere: Produsul nu are abilități de auto-aprindere.
Temperatura de aplicare: de la -45°C până la +250°C
Proprietăți explozive: Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, este posibilă formarea de amestecuri explozive de aer/vapori.

Limite inferioare de explozie: 1,4 Vol. %
Limite superioare de explozie: 10,9 Vol. %
Presiunea vaporilor (la 20°C): 3100 hPa
Densitate (la 20°C): ≈ 0.65 g/cm³
Miscibilitate cu apa: Nu este miscibil sau este dificil de amestecat
Solvenți organici: 77,7 %
COV (CE) 77,70 %
Conținut de solizi: 1,6 %
Durata de depozitare: 36 de luni, a se păstra la loc uscat, răcoros și fără posibilitate de îngheț
Măsuri de siguranță: consultați Fișa cu Date de Securitate

Aplicații și utilizare

- UTILIZARE:
  - Agitați bine înainte de utilizare până când se aude sunetul bilelor de agitare.
  - Inițial, curățați zona folosind un solvent sau agent de curățare alcalin, cum ar fi MEGA FOAM sau SAFE CLEAN.
  - Pulverizați uniform pe suprafață. Pulverizați MULTI TECH CLEAR pe piese, cum ar fi cabluri și lanțuri, și lăsați-l să se absoarbă.
  - Ulterior, ștergeți lubrifiantul în exces folosind o pânză curată.
- NOTĂ: Nu utilizați MULTI TECH CLEAR în exces deoarece stratul subțire, urmat de lubrifiere ulterioară (dacă este necesar) oferă rezultate superioare unui strat gros de lubrifiant.
- MULTI TECH CLEAR este rezistent la apa caldă și rece, abur, alcalini, dezinfectanți acizi, agenți de curățare, frecare sau influențe meteorologice.
- MULTI TECH CLEAR este ideal pentru o lubrifiere de lungă durată și pentru protejarea lanțurilor, îmbinărilor și ghidajelor, lagărelor cu rulmenți și de frecare din liniile de producție.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T214002	Multi Tech Clear 500ml	500ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANŢI








Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectetea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.