SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

MT6

MULTI TECH 6

LUBRIFIANT CU MULTIPLE UTILIZĂRI

- Acţiune foarte rapidă
- Lubrifiant
- Anticoroziv
- Protector
- Fluid degripant
- Îndepărtează apa - Anti-umiditate
- Produs de curăţare
- Aplicare 360 grade
- Cauciuc şi plastic
- Metale
- Textile
- Suprafeţe vopsite



Informaţii generale

MULTI TECH 6 cuprinde patru produse în unul singur: lubrifiant - anticoroziv - protector - fluid degripant - îndepărtează apa - anti-umiditate - produs de curăţare.

Informaţii tehnice


AEROSOL:
Starea fizică: Aerosol
Culoare: brun
Miros: dulceag
Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere: -40°C
Punctul de aprindere: -80°C
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 0,6 – 15 Vol%
Densitatea (la 20°C): 0,783 g/cm³
Viscozitate cinematica: < 7 mm²/s
Tensiunea dielectrică: 42 kV
Gama de temperatură: - 30°C până la +130°C
A nu se depozita la temperaturi mai mari de 49°C.
Păstraţi în recipiente sigilate.

LICHID:
Starea fizică:
Lichid Culoare: brun deschis
Miros: Vanilie
Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere: 110°C
Punctul de aprindere: 30°C ISO 3679
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 0,5 – 7 Vol%
Densitatea (la 20°C): 0,788 g/cm³
Viscozitate cinematica: < 7 mm²/s DIN EN ISO 3104
Tensiunea dielectrică: 42 kV
A nu se depozita la temperaturi mai mari de 49°C.
Păstraţi în recipiente sigilate. Măsuri de siguranţă: consultaţi fişa de securitate.

Aplicaţii şi utilizare

- Lubrifiant - Anticoroziv - Protector
  Produsul formează un film durabil care asigură protecţia contra apei, a îngheţului, umidităţii şi a ruginii sau oxidării: protejează metalele şi imperfecţiunile microscopice. Garantează un film de grosime de 5 microni. Testele de măsurare a protecţiei contra umidităţii au un rezultat de 1.000 ore. Testele de măsurare a rezistenţei la ceaţă sărată au rezultat între 50 şi 100 ore. Asigură o protecţei de 1 an de zile pentru componentele tratate şi depozitate în interior, 6 luni de zile pentru depozitare exterioară sub acoperiş şi 15 - 30 zile pentru materialele depozitate în exterior.
- Fluid degripant
  Atacă rugina şi toate tipurile de oxidări, ajutând la degriparea pieselor blocate, ruginite sau îngheţate din componente sau mecanisme.
- Îndepărtează apa - Anti - umiditate
  Formează un film protector între suprafaţă şi umiditate.
- Produs de curăţare
  Datorită formulei permite curăţarea tuturor suprafeţelor, eliminarea vazelinei şi a murdăriei astfel previne formarea stratului de oxizi.
- UTILIZARE
  Agitaţi bine înainte de utilizare (Aerosol) şi aplicaţi produs pe suprafaţa de tratat, lăsaţi să acţioneze minim 1 minut după care începeţi să acţionaţi.
  Elimină rugina şi oxidările.
  Degripează funcţiile mecanice blocate.
  Îndepărtează umiditatea din contactele electrice.

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Durabilitate	Categorie
T206001	Multi Tech 6	500 ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANŢI
Y818001	Sprayhead Vario	1pc.	-	SCULE








Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.