SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

STS

SEAL TECH SPRAY

SPRAY DE ACOPERIRE UȘOR DE FOLOSIT pentru etanșare, pentru zonele interioare și exterioare

- Se usucă rapid
- Flexibilitate excelentă
- Ușor de aplicat și revopsit
- Aderență excelentă pe suprafețe poroase
- Rezistență excelentă la intemperii și UV
- Pentru uz interior și exterior
- Potențial ridicat de etanșare și impermeabilizare
- Acoperire mare



Informații generale

SEAL TECH SPRAY este un material de umplere foarte eficient și puternic adeziv, cu o bază elastică pentru etanșarea scurgerilor. Datorită rezistenței sale la intemperii și UV, SEAL TECH SPRAY poate fi utilizat pe suprafețe interioare sau exterioare precum acoperișuri, acoperișuri, țevi din plastic sau metal, folii și orice alt tip de țeavă PVC. SEAL TECH SPRAY creează un strat impermeabil și flexibil care protejează toate tipurile de suprafețe odată ce s-a întărit complet. SEAL TECH SPRAY nu conține bitum și silicon.

Informații tehnice

Tip liant: Rășină specială
Stare fizică: Aerosol
Baza: cauciuc stirol
Culoare: negru, gri
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: -25°C
Presiunea vaporilor (50°C): < 300 kPa
Densitate (20°C): 792 kg/m³
Densitate relativă (20 °C): 0,792
Temperatura de autoaprindere: 240°C
Uscat la atingere (ASTM D-1640 ISO 1517): 30 - 45 min
Timp total de uscare (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 ore (2 straturi)
Grosimea stratului uscat (ASTM D-823 ISO 2808): 30 µ/strat
Revopsit*: 30 min
Revopsit cu alte vopsele*: 24h
Performanță teoretică (vopsire continuă): 1-1,25 m²; 2 straturi (60 µ) 0,6 - 0,75 m²
Conditii de aplicare:
- Temperatura atmosferica: 10°C - 35°C
- Temperatura suprafetei: 5°C - 50°C
- Max. Umiditate.: 85% R.H.P
Rezistenta la temperatura: pana la 100°C
Temperatura de aplicare: 10°C - 32°C
* Timpul poate varia în funcție de grosimea stratului.

Aplicații și utilizare

- APLICARE:
- Datorita caracteristicilor produsului, recomandam utilizarea lui pentru etansarea, protectia si hidroizolarea suprafetelor orizontale si verticale atat la interior cat si la exterior.
- INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:
- Pregătiți și curățați corespunzător zona de sigilat înainte de aplicarea produsului, pentru a asigura o aderență eficientă.
- Agitați bine recipientul cu spray înainte de utilizare timp de aproximativ un minut după auzirea sunetului bilei mixerului.
- Aplicați produsul pe zona pe care doriți să o reparați și în jurul acestuia la o distanță de 20-30 cm. Aplicați două sau trei straturi pentru cele mai bune rezultate. În funcție de dimensiunea fisurii, pot fi necesare mai multe straturi.
- Revopsiți după 20-30 de minute cu aceeași vopsea.
- Întoarceți recipientul de pulverizare pentru a purja supapa după utilizare. Dacă capacul se înfunda, înlocuiți-l cu unul nou.
- Nu aplicați pe echipamente electronice conectate și utilizați în zone bine ventilate.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie

Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt oferite cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, este potrivit pentru utilizatori, indiferent de test, adecvarea fiecărui produs pentru propriile scopuri. Tech-Masters nu este responsabil pentru caracterul complet și acuratețea informațiilor și refuză garanția pentru utilizarea dumneavoastră specifică. Garanția, pe care o oferă produsele Tech-Masters, se referă doar la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În nici un caz Tech-Masters nu poate fi făcut responsabil pentru daune accidentale, sau daune pentru utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către alt client.