SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

# WLP

# WIRE LUBE PRO

**WIRE LUBE PRO PENTRU ÎNTREȚINEREA FRÂNELOR**

- Protecție optimă împotriva coroziunii.
- Reducerea uzurii și a frecării.
- Ușor de utilizat.
- Aderență excelentă.
- Miros: petrol.
- Vâscozitate redusă.
- Conține solvenți fără compuși aromatici.
- Infiltrare umiditate.
- Dezvoltat pentru medii dure.
- Produs original: ELASKON NK-BB Spray.




## Informații generale

WIRE LUBE PRO este un lubrifiant pentru cabluri cu vâscozitate redusă, fără aromatice. După evaporarea solventului, formează o peliculă lipicioasă și aderentă, care oferă o protecție fiabilă împotriva coroziunii și îndepărtarea umezelii.
Penetrarea sa ridicată asigură protecția internă a cablului, în timp ce pelicula rămâne eficientă sub sarcini dinamice și temperaturi extreme (până la -50 °C).

WIRE LUBE PRO este utilizat în sectoare industriale precum telecabine, teleschiuri, ascensoare, macarale, sisteme miniere, echipamente agricole și de mare tonaj, precum și în camioane de transport echipate cu troliuri și sisteme de cabluri metalice - oriunde este necesară o lubrifiere fiabilă a cablurilor metalice și o protecție fiabilă împotriva coroziunii.

## Informații tehnice

Proprietăți fizice și chimice:
Stare fizică: lichid
Culoare: verde-maro
Miros: similar petrolului
Propelent: butan/propan
Punct de fierbere inițial și interval de fierbere: < 0 °C
Limită inferioară de explozie: 0,6 % vol.
Limită superioară de explozie: 10,9 % vol.
Punct de aprindere: > 63 °C conform DIN EN ISO 2719
Punct de picurare: > 85 °C conform DIN 51801, 2


Punct de rupere (75 g/m²): < - 53 °C conform DIN EN 12593
Temperatura de aprindere: 240 °C
Densitate (15 °C): 0,85 g/cm³ conform DIN 51757
Vâscozitate (40 °C): aprox. 28 mm²/s conform DIN 51562, 1
Riscuri de explozie: Produsul nu este oxidant.
Temperatură de aplicare: 10 °C - 35 °C - optim 20 °C
Condiții de depozitare: Loc răcoros și uscat (10 °C - 20 °C), protejat de lumina directă a soarelui.
Specificații: ISO 4345; ISO 3156; DIN EN 12385-8; Condiții austriece pentru cabluri metalice DSB 80

## Aplicații și utilizare

- APLICAȚIE:
- WIRE LUBE PRO este un lubrifiant specializat pentru cabluri metalice.
- După evaporare, formează un film lipicios și durabil, cu următoarele caracteristici:
- Puternică capacitate de deplasare a apei, pătrunde în miezul umed al cablurilor.
- Protecție excelentă împotriva coroziunii, chiar și în condiții dificile.
- Aderență ridicată, chiar și sub sarcină mecanică.
- Rezistență la temperaturi scăzute până la –50 °C.

- UTILIZARE:
- Agitați bine recipientul înainte de utilizare, aproximativ 2 minute.
- Pulverizați de la o distanță de 20-30 cm părțile care trebuie lubrifiate.
- Lăsați produsul să curgă, așteptați câteva minute pentru ca solvenții să se evapore.
- Timp de uscare: aproximativ 2-8 ore, în funcție de temperatură și circulația aerului.
- După uscare, pelicula protectoare este antiderapantă, nu complet uscată.
- Îndepărtați excesul de material, dacă este necesar.

| Nr. articol | Denumire | Conținut | Categorie |
|---|---|---|---|




## Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, este recomandabil ca utilizatorii să testeze adecvarea fiecărui produs pentru propriile scopuri. Tech-Masters nu este responsabilă pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor și refuză să ofere garanție pentru utilizarea specifică a acestora. Garanția oferită de produsele Tech-Masters se referă numai la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În niciun caz Tech-Masters nu poate fi trasă la răspundere pentru daune accidentale sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.