SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

WLU

WIRE LUBE

LUBRIFIANT PENTRU ÎNTREȚINEREA CABLURILOR

- Protecție optimă împotriva coroziunii.
- Reducerea uzurii și a frecării.
- Ușor de utilizat.
- Aderență excelentă.
- Vâscozitate redusă.
- Conține solvenți fără compuși aromatici.
- Infiltrare umiditate.
- Produs original: ELASKON 30 Spray.



Informații generale

WIRE LUBE este un lichid care conține un solvent fără aromatice. După evaporarea solventului, pe suprafețe se formează o peliculă antiderapantă. Este permeabilă la umiditate, adezivă și oferă o protecție optimă împotriva coroziunii. WIRE LUBE protejează cablurile de telecabine, teleschiuri, macarale și ascensoare... aplicabil universal.

Informații tehnice

Proprietăți fizice și chimice
Stare fizică: lichid
Culoare: verde-maroniu
Miros: petrol
Propelent: butan/propan
Punct de fierbere inițial și < 0 °C
Interval de fierbere: Inflamabilitate
Limită inferioară de explozie: 0,8 % vol. %
Limită superioară de explozie: 10,9 % în volum
Punct de aprindere: < -20 °C

Temperatura de aprindere: >230 °C
Densitate (la 20 °C): 0,64 g/cm³ calculată.
Temperatura de aplicare: 10 °C - 35 °C - optim 20 °C
Termen de valabilitate: 2 ani
Condiții de depozitare: Loc răcoros și uscat (10 °C – 20 °C), protejat de lumina directă a soarelui

Conține: Hidrocarburi, C9-C10, n-alcane, izoalcane, ciclice,

Aplicații și utilizare

- APLICAȚIE:
- WIRE LUBE este un agent de protecție împotriva coroziunii pe bază de solvent, fără aromatice, sub formă de aerosol, care se utilizează pentru conservarea ulterioară a suprafețelor metalice.
- După pulverizare, produsul pătrunde chiar și în zonele greu accesibile datorită puterii sale ridicate de penetrare și se infiltrează în depozitele de umiditate și rugină. După evaporarea solventului, rămâne un film protector antiderapant, ușor lipicios, care asigură o protecție de lungă durată împotriva coroziunii, fără a deveni rășinos.
- UTILIZARE:
- Agitați bine recipientul înainte de utilizare, aproximativ 2 minute.
- Pulverizați de la o distanță de 20-30 cm părțile care trebuie lubrifiate.
- Lăsați produsul să curgă, așteptați câteva minute pentru ca solvenții să se evapore.
- Timp de uscare: aproximativ 2-8 ore, în funcție de temperatură și circulația aerului.
- După uscare, pelicula protectoare este antiderapantă, nu complet uscată.
- Îndepărtați excesul de material cu o cârpă, dacă este necesar.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie







Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, este recomandabil ca utilizatorii să testeze adecvarea fiecărui produs pentru propriile scopuri. Tech-Masters nu este responsabilă pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor și refuză să ofere garanție pentru utilizarea specifică a acestora. Garanția oferită de produsele Tech-Masters se referă numai la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În niciun caz Tech-Masters nu poate fi trasă la răspundere pentru daune accidentale sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.