

PGR7

UNSOARE DE ÎNALTĂ PRESIUNE

- Capacitate ridicată de absorbție a presiunii (7.000 N)
- Conține PTFE
- Interval de temperatură extins, de la -20 °C la +150 °C
- Funcționează stabil datorită bazei pe săpun complex de litiu
- Asigură protecție împotriva apei
- Oferă protecție excelentă împotriva ruginii și coroziunii
- Clasificare KPF 2 N-20 conform DIN 51 825
- Clasificare ISO-L-XBDBH 2 conform ISO/DIS 6743-9



Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, este recomandabil ca utilizatorii să verifice, indiferent de test, dacă fiecare produs este potrivit pentru scopurile lor. Tech-Masters nu este responsabilă pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor și nu oferă garanție pentru utilizarea specifică a acestora. Garanția oferită de produsele Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În niciun caz Tech-Masters nu poate fi trasă la răspundere pentru daune accidentale sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.

POWER GREASE 7000

Informații generale

POWER GREASE 7000 este o unsoare complexă pe bază de litiu de calitate extrem de înaltă, cu o protecție foarte bună împotriva uzurii.

POWER GREASE 7000 se utilizează pentru lubrifierea rulmenților cu role și a rulmenților cu alunecare, supuși unor sarcini mecanice și termice intense. Datorită caracteristicilor sale EP excelente

, POWER GREASE 7000 este utilizată în principal pentru echipamente și dispozitive în care se generează presiuni ridicate la nivelul rulmenților.

POWER GREASE 7000 reduce costurile de întreținere și prelungește durata de viață a pieselor lubrifiate. POWER GREASE 7000 este produsul ideal pentru aplicații în domeniul temperaturilor ridicate.

Informații tehnice

Stare fizică: pastă

Culoare: maro deschis

Miros: caracteristic

Punct de aprindere: > 230 °C

Presiunea vaporilor (la 20 °C): < 0,1 hPa

Densitate (la 15 °C): 1,1 g/cm³

Solubilitate în apă: practic insolubil

Agent de îngroșare: săpun complex de litiu

Punct de picurare/ DIN ISO 2176: 240 °C

Interval de temperatură de funcționare: -20 °C - +150 °C

Clasa NLGI / DIN 51 818: 2

Vâscozitatea uleiului de bază/40 °C / ASTM D 7042: 500 mm²/s

Conținut de apă / DIN 51 777/T1: < 0,2 %

Penetrare lucrată/0,1 mm, 60 de curse duble / DIN ISO 2137: 280

Penetrare lucrată/0,1 mm, 60 000 de curse duble / DIN ISO 2137: 310

Rezistență la apă / DIN 51 807-1: Nivel de evaluare 1

Presiune de curgere la -20 °C / DIN 51 805: 1100 hPa

Separare ulei / DIN 51 817: 2,0 %

Comportament de protecție împotriva coroziunii (test EMCOR) / DIN 51 802: 0/0

Rezistență la oxidare 100 °C/100 h / DIN 51 808: 0,2 bar

Sarcină de sudare VKA / DIN 51 350/T4: 7000 N

Termen de valabilitate: 36 luni, păstrați întotdeauna capacul închis, depozitați la umbră, ferit de căldura directă.

Măsurile de siguranță: consultați Fisa cu date de securitate.

Aplicații și utilizare

- POWER GREASE 7000 este recomandat pentru utilizarea în: instalații de galvanizare și de ambalare automată sau în laminatoare de oțel.
- Utilizarea POWER GREASE 7000 prelungește intervalele de lubrifiere, ceea ce înseamnă un consum redus de unsoare.
- Stocurile sunt reduse datorită utilizării unui singur lubrifiant multifuncțional de calitate superioară. Durata de viață a echipamentelor este prelungită, iar costurile de întreținere sunt reduse.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T306006	Power Grease 7000 400g	400g	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI
T306106	Power Grease 7000 LS 400g	400g	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI

