

MAB

PROTECȚIE PE TERMEN LUNG ÎMPOTRIVA ROZĂTOARELOR

- Previne deteriorarea cablurilor și firelor electrice.
- O singură aplicare asigură protecție de lungă durată, timp de câteva luni.
- Lasă un film protector lipicios.
- Aderență excelentă.
- Nu este un biocid.
- Îndepărtează rozătoarele fără a le răni.
- Rezistent la intemperii, precum și la acizi și baze slabe.
- Poate fi aplicat pe piese mobile.
- Inodor.



Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt furnizate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, este recomandabil ca utilizatorii să testeze adecvarea fiecărui produs pentru propriile scopuri. Tech-Masters nu este responsabilă pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor și refuză să ofere garanție pentru utilizarea specifică a acestora. Garanția oferită de produsele Tech-Masters se referă numai la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În niciun caz Tech-Masters nu poate fi trasă la răspundere pentru daune accidentale sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către un alt client.

MARTEN BLOCKER

Informații generale

MARTEN BLOCKER - Spray de protecție împotriva rozătoarelor: Protejează în mod fiabil cablurile, firele, piesele din cauciuc și alte suprafețe sensibile împotriva deteriorării cauzate de rozătoare, cum ar fi șerpii, șoarecii și altele. Spray-ul lasă un strat protector lipicios care împiedică rozătoarele să muște, fără a le răni.

Datorită aderenței sale excelente, MARTEN BLOCKER poate fi aplicat chiar și pe piese mobile. Produsul este inodor, non-biocid și oferă o protecție de lungă durată, de aproximativ 3 luni. De asemenea, este rezistent la intemperii, acizi slabi și baze.

Informații tehnice

Bază: Polialfaolefină
Culoare: Transparentă
Miros: Solvent
Substraturi: Cabluri, fire, inele de etanșare
Conductivitate electrică: nu

Temperatura minimă de aplicare: 10 °C
Temperatura maximă de aplicare: 25 °C
Punct de aprindere: N/A
Stabilitate la depozitare: 10 ani

Aplicații și utilizare

- **APLICARE:**
- Agitați bine recipientul înainte de utilizare.
- Lăsați solvenții să se usuce.
- Verificați suprafețele lipicioase după aproximativ 3 luni și reaplicați dacă este necesar.

- **UTILIZARE:**
- Aplicați produsul în special în zonele în care:
- în principal în compartimentele motorului
- se întâlnesc multe cabluri și furtunuri
- (cabluri, conectori)
- nevăstuicile pot urca
- (de exemplu, în spatele amortizoarelor)
- sunt vizibile urme de labe, păr sau mușcături
- Poate fi utilizat și în spații de locuit, cum ar fi mansarde/poduri
- Duza de pulverizare este ideală atât pentru aplicări țintite, cât și pentru aplicări pe suprafețe mari
- Important: Nu pulverizați pe părțile fierbinți ale motorului (de exemplu, eșapament, colector) și utilizați numai pe suprafețe neabsorbante

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
			
			
			