

ECOX

CURĂȚITOR BIOLOGIC ȘI FĂRĂ SOLVENȚI DE PIESE

- Curățare extrem de eficientă, fără COV și solvenți.
- Nepericulos și neinflamabil.
- Netoxic – foarte sigur pentru sănătatea persoanelor.
- Îndepărtează eficient uleiul, grăsimea și murdăria.
- Nu lasă reziduuri și protejează piesele împotriva coroziunii.
- Regenerarea lichidului – economii semnificative.
- Reduce la minimum deșeurile, contribuind la protejarea mediului.
- Tehnologie de ultimă generație – întreținere redusă.
- Proiectare și construcție robustă, de calitate industrială.
- Cuva mare de curățare, cu o capacitate de încărcare de 100 kg.
- Funcții de periere, spălare și înmuiere pentru un flux de lucru eficient.
- Mod ECO pentru economisirea energiei.
- Seturi de filtre de calitate industrială și reutilizabile.
- Transport ușor în timpul utilizării, datorită rolor încorporate în partea inferioară.
- Cu capac – reduce evaporarea lichidului.
- Certificat NSF-A1



Notă

Toate informațiile, incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori cmar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

ECO PART CLEANER INOX

Informații generale

Unitatea ECO PART CLEANER INOX permite curățarea cu produse pe bază de apă fără VOC și solvenți, regenerarea capacității de curățare se face prin micro-organisme. Operatorul și mediul ambiant sunt protejați de vaporii volatili care pot cauza iritații ale pielii, ochilor sau sistemului respirator. Designul din oțel inoxidabil prezentat permite utilizarea în cele mai grele lucrări medii și garantează numai cele mai bune efecte de curățare posibil. Masa de lucru este disponibilă în trei dimensiuni diferite (84x64cm, 128x70cm și 160x70cm) găzduind mari și lungi piesele de curățat ușor.

Soluția ECO FLUID dizolvă uleiuri, grăsimi, depuneri diverse, emulsii de tăiere, produse anticorozive, particule și alte contaminări similare de pe piese totodată reduce mirosurile neplăcute.

Sistemul de filtrare este ușor de curățat și reutilizabil, separă în mod continuu contaminarea grosieră dar și fină. După care microorganismele biodegradează vasele și uleiurile, astfel mențin capacitatea de curățare și în același timp asigură o durată lungă de viață a lichidului. Fără produse periculoase și fără risc de incendiu. Prin adăugarea unei tablete ECO TAB lichidului se permite reînnoirea populației de microorganisme la fiecare 4 sau 6 săptămâni. Aceasta asigură un cost redus și păstrarea sistemului eficient comparativ cu sistemele de curățare cu solvenți, unde solventul rămâne saturat și se impune schimbarea frecventă cu un cost ridicat al reciclării.

Informații tehnice

Carcasă: oțel inoxidabil
Capacitate de pompare: 1140 l/h
Înălțime (mm): totală = 1020, înălțime de lucru = 890
Putere de încălzire: 1,3 kW
Consum de energie: 260 W/h (mod Eco: -25%)
Sarcină utilă: 130 kg
Temperatură standard: +38 °C
(Mod Boost: 43 °C: performanță de curățare cu +50%)
Filtru de scurgere din oțel inoxidabil/cartuș microfiltru interior
Alimentare electrică: 230 V

ECO FLUID / ECO FLUID + / ECO FLUID SMS:
Culoare: Albastru
Valoarea pH-ului: 9,0-9,7
Densitate la 20 °C: 1,00-1,01 g/cm³
Nr. de omologare NSF - A1: 153067 (ECO FLUID)
Solubilitate în apă: Complet miscibil
ECO TAB:
Culoare: Albastru
Valoarea pH-ului la 20 °C: 7,5
Densitate la 20 °C: 16,8 g/cm³
Translated with DeepL.com (free version)

Aplicații și utilizare

- ECO PART CLEANER INOX: Unitatea de curățare este încălzită la o temperatură constantă de +38 °C, ceea ce optimizează performanța de curățare și biodegradarea. Dispune de diverse opțiuni de curățare (funcție de periere și clătire) și de un sistem de filtrare extrem de eficient. Poate fi utilizat cu majoritatea metalelor, aliajelor, materialelor plastice și cauciucului.
- ECO FLUID: Soluție tensioactivă pe bază de apă, cu un pH ușor alcalin. Non-toxică și neinflamabilă.
- ECO TAB: Microorganisme care regenerează continuu lichidul prin descompunerea biologică a reziduurilor de ulei și grăsime. Prin adăugarea unui ECO TAB, numărul de microorganisme din lichid rămâne constant timp de 4 până la 6 săptămâni.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
-------------	----------	----------	-----------

