

STA

BANDĂ PENTRU REPARAȚII MULTIPLE

- Rezistă la UV
- Sigilare permanentă apă - aer.
- Poate fi folosită sub apă.
- Rezistă la carburanți, uleiuri, acizi, solvenți și sare.
- Flexibilitate de 300%.
- Rezistă la presiuni de până la 10 bar.
- Gama de temperatură de la - 65° C până la + 260° C.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters nu este responsabilă pentru corectitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu este responsabilă pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SEALTAPE

Informații generale

SEALTAPE este o bandă pentru reparații numeroase în caz de urgență sau zilnice. Doar prin întindere și suprapunere în jurul obiectului, va crea repede și ușor un strat sigilant contra apei și a aerului în doar câteva secunde!

Poate fi folosită pe suprafețe murdare și umede. Va rămâne flexibilă fără să fie casantă și după expunerea la lumina soarelui.

SEALTAPE este ușor de îndepărtat și nu lasă reziduuri.

Informații tehnice


Culoare: transparentă, colorată.
Gama de temperatură: - 65°C la + 260°C.
Punct de casare: - 65°C (ASTM D-2137)
Punct de aprindere: 260°C
Duritate: 50 Shore A
Densitatea relativă: 1.15

Forța de rupere: 700psi (ASTM D-412)
Elongația la rupere: 300% (ASTM D-412)
Rezistența la presiune: 8 Bar (maximum)
Termen de valabilitate: 12 luni
Măsurile de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

Aplicații și utilizare

- SEALTAPE aduce economii în timp și bani prin fixarea, protejarea ori repararea a aproape orice, oriunde și în orice condiții. Se poate folosi pe cabluri electrice ca și un tub termocontractiv, pentru protejarea mânerelor uneltelor, la conectori, fittinguri. Pentru strângerea cablurilor și protejarea terminațiilor, ca și strat anti alunecare, de siguranță și marcare pe culori etc. Este perfect de folosit la ambarcațiuni, mașini, camioane, rulote, aviație, agricultură, instalații, armată, industrie generală, echipe de intervenție.
- Folosință: Desfaceți SEALTAPE și îndepărtați folia de protecție din plastic. Înfășurați SEALTAPE în jurul obiectului prin întindere și suprapunere strat pe strat. Apăsăți pentru o fixare bună. Pentru fisuri cu presiune întindeți la maximum (minim 300%). Cu cât este mai întinsă banda, cu atât se formează mai repede și este mai puternică.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T556101	Sealtape black	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556121	Sealtape green	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556301	Sealtape blue	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556601	Sealtape transparent	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556701	Sealtape red	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556801	Sealtape yellow	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE



BENZI ADEZIVE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

