SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

STA

SEALTAPE

BANDĂ PENTRU REPARAŢII MULTIPLE

- Rezistă la UV
- Sigilare permanentă apă - aer.
- Poate fi folosită sub apă.
- Rezistă la carburanţi, uleiuri, acizi, solvenţi şi sare.
- Flexibilitate de 300%.
- Rezistă la presiuni de până la 10 bar.
- Gama de temperatură de la - 65° C până la + 260° C.



Informații generale

SEALTAPE este o bandă pentru reparaţii numeroase în caz de urgenţă sau zilnice. Doar prin întindere şi suprapunere în jurul obiectului, va crea repede şi uşor un strat sigilant contra apei şi a aerului în doar câteva secunde!

Poate fi folosită pe suprafeţe murdare şi umede. Va rămâne flexibilă fără să fie casantă şi după expunerea la lumina soarelui.
SEALTAPE este uşor de îndepărtat şi nu lasă reziduuri.

Informații tehnice


Culoare: transparentă, colorată.
Gama de temperatură: - 65°C la + 260°C.
Punct de casare: - 65°C (ASTM D-2137)
Punct de aprindere: 260°C
Duritate: 50 Shore A
Densitatea relativă: 1.15


Forţa de rupere: 700psi (ASTM D-412)
Elongaţia la rupere: 300% (ASTM D-412)
Rezistenţa la presiune: 8 Bar (maximum)
Termen de valabilitate: 12 luni
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

Aplicații și utilizare

- SEALTAPE aduce economii în timp şi bani prin fixarea, protejarea ori repararea a aproape orice, oriunde şi în orice condiţii. Se poate folosi pe cabluri electrice ca şi un tub termocontractiv, pentru protejarea mânerelor uneltelor, la conectori, fittinguri. Pentru strângerea cablurilor şi protejarea terminaţiilor, ca şi strat anti alunecare, de siguranţă şi marcare pe culori etc. Este perfect de folosit la ambarcaţiuni, maşini, camioane, rulote, aviaţie, agricultură, instalaţii, armată, industrie generală, echipe de intervenţie.
- Folosinţă: Desfaceţi SEALTAPE şi indepărtaţi folia de protecţie din plastic. Înfăşuraţi SEALTAPE în jurul obiectului prin întindere şi suprapunere strat pe strat. Apăsaţi pentru o fixare bună. Pentru fisuri cu presiune întindeţi la maximum (minim 300%). Cu cât este mai întinsă banda, cu atât se formează mai repede şi este mai puternică.

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Durabilitate	Categorie
T556101	Sealtape black	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556121	Sealtape green	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556301	Sealtape blue	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556601	Sealtape transparent	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556701	Sealtape red	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE
T556801	Sealtape yellow	3,65 m x 25,4 mm	-	BENZI ADEZIVE


Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectitudinea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu este responsabilă pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.