SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

BSO

BIOTEX

RENOVATOR ECHIPAMENT ZONA ALIMENTARĂ

- Amestecul puternic de penetranți reduce rapid cele mai grele depuneri de grăsime.
- Când este utilizat în mod regulat pentru a renova suprafețele bucătăriei, reduce foarte mult riscul de incendii în bucătărie.
- Nu necesită răcirea cuptoarelor sau a plitelor înainte de curățare. Acțiunea sa este îmbunătățită de căldură până la 95° Celsius.
- Conține inhibitori de coroziune care reduc riscul de coroziune în zonele în care apa este folosită pe metale nevopsite.
- Neinflamabil și nu întreține arderea.
- Non-toxic și sigur pentru a fi utilizat în bucătărie și zonele de prelucrare a alimentelor. Trebuie avut grijă pentru a evita vărsarea acestuia direct peste alimente; cu toate acestea, nu este necesar să acoperiți sau să îndepărtați alimentele care nu sunt în contact direct.
- Nu contine compusi caustici.



Informații generale

BIOTEX este o formulă specială de detergenți biodegradabili
și penetranți conceputi pentru a elimina grăsimi alimentare și depuneri de grăsime din cuptoare, plite, friteuze, hote cu filtru și toate celelalte zone de lucru din bucătărie și procesare a alimentelor

Informații tehnice

Compoziție: agenți de penetrare și emulgatori biodegradabili, solvenți organici, alcali modificați
Tip: Solvent apos alcalin pentru grăsimi.
Stare fizică: lichid
Culoare: galben
Miros: parfumuri
Valoarea pH-ului: 12,4 – 13,8
Punct de topire: 0 °C
Punct de îngheț: 0 °C
Punct de fierbere inițial și interval de fierbere: 100 °C
Punct de aprindere: > 60 °C
Densitate (25 °C): 1,04 g/cm³
Vâscozitate dinamică: < 10 mPa*s
Solubilitate în / miscibilitate cu apa: complet solubil
Termen de valabilitate: a se vedea mai jos; a se păstra întotdeauna cu capacul închis, într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina soarelui
Măsuri de siguranță: consultați Fisa cu date de securitate.
DOAR PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ ȘI COMERCIALĂ!

Aplicații și utilizare

- Utilizați tabelul de diluare pentru problemele frecvente în zonele de manipulare a alimentelor. Pulverizați produsul, lăsați-l să acționeze între cinci și zece minute, apoi clătiți. Pentru curățarea cuptorului, aplicați produsul pe cuptorul cald, niciodată fierbinte.


Diluație
Friteuze, grătare și cuptoare F
Teasculuri de servire, blaturi de masă A
Cârlige pentru carne, mașini și unelte C
Răcitoare, vitrine, cărucioare pentru alimente și frigidere B
Tăvi și forme de copt E
Panouri de protecție din aluminiu, crom, oțel inoxidabil B
Benzi transportoare, blocuri de carne E
Coșuri de fum, hote, copertine și guri de aerisire F
Conducte de evacuare, ventilatoare și filtre D
Plinte și pardoseli B
Pereți A

Caracteristici de diluare:	A	B	C	D	E	F
Părți cu apă	12	8	5	4	2	1
Părți cu Biotex	1	1	1	1	1	1

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie







Notă

Toate informațiile, inclusiv imaginile, sunt oferite cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, este potrivit pentru utilizatori, indiferent de test, adecvarea fiecărui produs pentru propriile scopuri. Tech-Masters nu este responsabil pentru caracterul complet și acuratețea informațiilor și refuză garanția pentru utilizarea dumneavoastră specifică. Garanția, pe care o oferă produsele Tech-Masters, se referă doar la condițiile standard de vânzare ale acestui produs. În nici un caz Tech-Masters nu poate fi făcut responsabil pentru daune accidentale, sau daune pentru utilizarea necorespunzătoare sau vânzarea produsului către alt client.