SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

SAF

SAFE CLEAN

DEGRESANT SOLVENT CU UTILIZĂRI MULTIPLE

- Nu lasă pelicule uleioase în urma sa.
- Degresare și curățare rapidă, profundă și sigură.
- Se poate utiliza pe suprafețe vopsite, vinilin, sticlă, cauciuc, aldehidă formică și plastic.
- Uscare rapidă.
- Foarte economicos
- Degresare și curățare rapidă, profundă și sigură.
- Îndepărtează adezivii, materialele de etanșare, uleiul, grăsimile, siliconul, ceara, smoala, parafina, cerneala de tipar, ...



Informații generale

SAFE CLEAN este un degresant-solvent sigur și rapid, cu utilizări multiple, care nu lasă pelicule uleioase în urma sa. SAFE CLEAN este un solvent 100% alifatic, cu hidrocarburi, care nu conține solvenți reciclați. SAFE CLEAN este sigur de utilizat pe majoritatea tipurilor de plastic, precum și pe suprafețe vopsite, vinilin și sticlă.

Informații tehnice

AEROSOL:
Culoare: Conform denumirii produsului
Miros: caracteristic
pH: Amestecul nu este polar/aprotic
Punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere: 82 °C (propan-2-ol)
Limita inferioară de explozie: 0,6 % vol.
Limita superioară de explozie: 12 % vol.
Punctul de aprindere: 13 °C
Temperatura de autoaprindere: 270 °C
Presiunea de vapori (la 20 °C): 1 hPa
Densitate (la 20 °C): 0,79 g/cm³
Solubilitate în apă: Nemiscibil sau doar ușor miscibil
Aerosoli: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit

AEROSOL NSF:
Stare fizică: Aerosol
Culoare: Conform denumirii produsului
Miros: caracteristic
Punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere: 82 °C
Punct de aprindere: -9 °C
Temperatura de autoaprindere: > 200 °C
Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozivitate: 0,8 – 12 % vol.
Presiunea vaporilor (la 20 °C): 5.500 hPa
Densitate (la 20 °C): 0,72 g/cm³
Vâscozitate cinematică (la 40 °C): 20,5 mm²/s

LICHID:
Culoare: Conform denumirii produsului
Miros: caracteristic
pH: Amestecul nu este polar/aprotic
Punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere: 82 °C (propan-2-ol)
Punctul de aprindere: 13 °C
Temperatura de autoaprindere: 270 °C
Limita inferioară de explozivitate: 0,6 % vol.
Limita superioară de explozivitate: 7 % vol.
Densitate (la 20 °C): 0,771 g/cm³
Presiunea de vapori (la 20 °C): 1 hPa
Solubilitate în apă: Nemiscibil sau doar ușor miscibil
Inflamabilitate: Foarte inflamabil
Condiții de depozitare: a se păstra într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț
Măsuri de siguranță: consultați Fisa cu date de securitate

Aplicații și utilizare

- AUTOMOTIVE
- Degresarea și curățarea pieselor mecanice, a motorului, a frânelor și a suspensiei.
- Curățarea uneltelor și a echipamentelor din atelier – nu afectează materialele plastice.
- Îndepărtarea autocolantelor și a reziduurilor de adeziv de la banda de mascare.
- Îndepărtarea straturilor vechi de unsoare înainte de relubrifiere, de exemplu la balamalele ușilor.
- Safe Clean nu corodează vopseaua.
- Îndepărtarea garniturilor și a benzilor de protecție ale barei de protecție fără a le deteriora.
- Îndepărtarea gudronului și a altor pete de acoperire atât de pe caroserie, cât și de pe piesele din plastic.
- Îndepărtarea petelor de unsoare și ulei de pe tapițeria scaunelor (testați întotdeauna mai întâi rezistența culorii).
- Curățarea vopselei și a grundului înainte de vopsirea prin pulverizare (utilizați întotdeauna un sistem cu două cârpe).
- INDUSTRIE
- Degresarea și curățarea pieselor mecanice ale motoarelor și mașinilor.
- Degresarea și curățarea uneltelor și a echipamentelor de atelier, a uneltelor manuale și a mașinilor.
- Curățarea rolelor de cauciuc din imprimante.
- Degresarea rapidă și sigură a metalelor feroase și neferoase înainte de lipire sau vopsire.
- SAFE CLEAN nu formează un strat de oxid pe metalele ușoare.
- Îndepărtarea reziduurilor de adeziv de pe autocolante sau etichete.
- Îndepărtarea petelor de grăsime și ulei de pe textile (testați întotdeauna mai întâi rezistența culorii).
- Îndepărtarea reziduurilor de adeziv de contact de pe formică în fabricarea mobilierului de bucătărie și a mobilierului.
- Îndepărtarea straturilor anterioare de grăsime și ulei înainte de relubrifiere.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T204005	Safe Clean 5l	5l	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
T204011	Safe Clean 1l	1l	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
T204025	Safe Clean 25l	25l	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
T204200	Safe Clean 200l	200l	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI

Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.