SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

POS

POWER STRIP

SPRAY DECAPANT DE VOPSELURI, DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

- Fără sablare, periere și tăiere
- Îndepărtează eficient vopselurile, emailurile, poliuretanul, adezivii, etanșările,...,...
- Se poate utiliza pe diferite materiale, cum ar fi, lemn, metal, zidărie,...
- Tixotrop – nu curge
- Ideal pentru suprafețe verticale
- Acționează rapid și este sigur pentru utilizatori



Informații generale

POWER STRIP este un spray decapant puternic, de înaltă performanță, pentru îndepărtarea vopselurilor, emailurilor, poliuretanului și multor altor materiale. Utilizând POWER STRIP, nu există necesitatea sablării, perierii sau tăierii viitoare.

Mulțumită formulei sale speciale, POWER STRIP se poate utiliza în siguranță pe diferite materiale, cum ar fi, metal, zidărie, sticlă, lemn, piatră,... POWER STRIP are un aspect tixotrop, fără scurgeri, făcându-l ideal pentru utilizare pe suprafețe verticale.

Informații tehnice

Formă: aerosol
Bază: amestec de solvenți pe bază de metilal, dioxolan, cetone, agenți tensioactivi și ceară parafinică
Propulsor: propan
Culoare: alb translucid
Miros: caracteristic
Punct de fierbere: -44,5 °C
Punct de aprindere: -97 °C
Temperatura de autoaprindere: 235 °C
Limita inferioară de explozie: 0,7 % vol.
Limita superioară de explozie: 19,9 % vol.
Densitate (la 20 °C): 0,79 g/cm³
Solubilitate în apă: imiscibil
Debit (la 20 °C): 2,4 g/sec
Temperatura de aplicare: 10 °C - 35 °C
Depozitare: la rece (10 - 20 °C) și în condiții uscate

Aplicații și utilizare

- UTILIZARE:
  - Agitați înainte de utilizare.
  - Păstrați distanța de pulverizare de 20-30cm și pulverizați pe zona care trebuie tratată.
  - Așteptați aproximativ 25 de minute pentru ca vopseaua sau emailul să formeze bule de aer.
  - Îndepărtați bulele și aplicați apoi un al doilea strat. Lăsați aproximativ 20 de minute.
  - Îndepărtați vopseaua/emailul înmuiat sau care formează bule cu ajutorul unui cuțit de decapare. În zonele dificile, folosiți un răzuitor sau o periuță veche de nailon.
  - Dacă este necesar, repetați procesul.
  - Îndepărtați urmele de vopsea dure sau profund impregnate prin aplicarea unui strat subțire final și frecarea cu o unealtă sârmoasă.
  - Curățați cu peria folosind detergent lichid în apă rece (folosiți terebentină de petrol pe lemnul fin, pentru a evita ridicarea granulației).
  - Permiteți uscarea aprofundată. Curățați cu peria folosind fie șmirghel fin sau burete de sârmă.
- APLICARE:
  - Pentru îndepărtarea vopselurilor, stratului protector
  - Se poate utiliza pentru autocolante pe diferite piese, ambalaje vechi pe diferite metale
  - De asemenea, îndepărtează uleiurile întărite și depunerile de carbon de pe scaunele supapelor, cilindre și alte piese de motor
  - Fâșii de email, rășină, vopsea, bitum, graffiti pe panouri, ferestre, pereți, bărci, instrumente de construcții de drumuri, etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T495001	Power Strip 500ml	500ml	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI



Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectetea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.