SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

WIG

WIRE GUARD

ÎNGRIJIREA ȘI PROTEJAREA CONTACTELOR ELECTRONICE

- Protecție împotriva coroziunii
- Reducerea uzurii și frecării
- Ușor de utilizat
- Adeziune excelentă
- Aproape inodor
- Tipar de pulverizare: jet



Informații generale

WIRE GUARD este un lubrifiant foarte aderent, aplicabil universal în sectoarele de automotive, de mare capacitate, întreținere și construire. WIRE GUARD împiedică coroziunea unor piese, cum ar fi, bloc motor, piese de transmisie, și suspensie. WIRE GUARD protejează cablajele electronice, cablajele de pornire, furtunurile de frânare și agent de răcire, curea trapezoidală, protecții împotriva prafului, burduf sau sisteme de suspensie. De asemenea, WIRE GUARD protejează toate mănunchiurile de cabluri neecranate, cutii electrice, iluminat de grădină, aparatură, furtunuri flexibile, furtunuri din cauciuc,...

Informații tehnice

Bază: Amestec de uleiuri sintetice, aditivi antiuzură și anticorozivi
Agent propulsor: Propan / Butan
Stare fizică: Aerosol
Culoare: Incolor
Miros: Practic inodor
Densitate (20 °C): 0,666–0,670 g/cm³
Vâscozitate cinematică (40 °C): ≤ 20,5 mm²/s (L)
Presiune de vapori (20 °C): 8.300 hPa
Presiunea de vapori (30 °C): 10.800 hPa
Punctul de fierbere inițial: −44,5 °C
Punctul de aprindere: −97 °C
Temperatura de autoaprindere: > 200 °C (hidrocarburi, C6, izoalcani, < 5 % n-hexan)
Valoarea pH-ului: Nu se aplică (amestec nepolar/aprotic)
Aplicare și depozitare
Temperatura de aplicare: 10–35 °C
A se depozita într-un loc răcoros și uscat (10–20 °C)
Informații de siguranță
Inflamabilitate: Aerosol extrem de inflamabil.
Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Aplicații și utilizare

- APLICAȚII
- Un singur produs. Multiple aplicații. Protecție fiabilă.
- Printre aplicațiile tipice se numără:
- Piese mobile ale mașinilor și componente mecanice
- Cabluri de oțel, lanțuri și cabluri
- Șuruburi fără sfârșit și alte mecanisme supuse unor sarcini mari
- Echipamente auto și utilaje grele

- UTILIZARE
- Agitați bine înainte de utilizare.
- Dacă este necesar, curățați piesele cu un degresant adecvat înainte de aplicare.
- Pulverizați direct pe componente de la o distanță mică.
- Lăsați produsul să pătrundă și să se răspândească.
- Așteptați câteva minute până când solvenții se evaporă.
- Îndepărtați orice exces de lubrifiant.
- INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ
- Respectați toate instrucțiunile de siguranță de pe eticheta produsului și din Fisa de date de siguranță (SDS).

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie









Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.