SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

KKS

KERAMIC SPRAY/PASTE

CÂND REZISTENȚA LA PRESIUNI RIDICATE ȘI TEMPERATURI SUNT NECESARE

- Produs excelent pentru temperaturi scăzute și ridicate
- Nu curge datorită compoziției sale unice
- Durabilitate la presiuni ridicate, protecție foarte bună la coroziune
- Previne griparea și deterioarea pieselor supuse la tensiuni mari
- Lubrifiere pe termen lung chiar și expuse la abur fierbinte
- Nu conține silicon sau componente metalice, înlocuiește spray de cupru
- Strat izolator între componente
- Reduce zgomotele de frecare fără să afecteze senzorii ABS



Informații generale

KERAMIC SPRAY este un lubrifiant de înaltă calitate, fără conținut de metale, cu mare rezistență la temperatură și presiuni ridicate, cu bune proprietăți de separare și anticoroziune.

KERAMIK SPRAY este o vaselină ceramică de bună calitate specială pentru situațiile când sunt necesare rezistențe la presiuni ridicate și la temperatură.

Informații tehnice

SPRAY:
Formă: aerosol
Miros: caracteristic
Interval de temperatură: -40 °C până la +1000 °C
Punct de fierbere: -44,5 °C
Punct de aprindere: -97 °C
Temperatură de aprindere: > 200 °C
Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozivitate: 0,8 – 10,9 % vol.
Vâscozitate cinematică (la 40 °C): ≤ 20,5 mm²/s
Vâscozitate dinamică:
7500 - 10500 Brookfield sp3 6 rpm
4000 - 6000 Brookfield sp3 12 rpm
Presiune de vapori (la 20 °C): 5100 hPa
Densitate (la 20 °C): 0,658 g/cm³
Solvenți organici: 75%
Conținut de solide: 24,4%
Măsuri de siguranță: Consultați fișa cu date de securitate

PASTE PP:
Formă: pastă
Culoare: albă
Miros: caracteristic
Stabilitate la temperatură: foarte bună
Interval de temperatură: -20 °C până la +150 °C, componente ceramice până la +1400 °C
Densitate (la 20 °C): 1,2 - 1,3 g/cm³
Clasă NLGI: 2
Conținut de solide: 42 - 43%
Măsuri de siguranță: Consultați fișa cu date de securitate

Aplicații și utilizare

- INDUSTRIE:
  Deosebit de potrivit pentru asamblarea și dezasamblarea arcurilor de tensiune etc. și la presiunea de testare în construcția rezervoarelor, supapelor cu bilă, ghidajelor glisante, axelor, angrenajelor melcate, roților, șuruburilor, uneltelor de tăiere.
  Pentru lubrifierea arcurilor cu foi, lanțurilor, balamalelor, rulmenților metalici, garajelor și porților, echipamentelor pentru construcții și grădinărit, scărilor rulante, ascensoarelor, pieselor și clapelor de încălzire etc.
  AUTOMOBILE:
  Pentru lubrifierea balamalelor, articulațiilor axelor, arcurilor cu foi, șuruburilor roților, butucilor roților, sistemelor de evacuare, turbocompresoarelor, rulmenților de ambreiaj, etrierelor de frână, sistemelor de frânare, pieselor de motor și mașini, rulmenților, șuruburilor, benzilor de fixare a ușilor, prevenirea coroziunii în contact cu jantele de aluminiu etc.
  UTILIZARE:
  Suprafața trebuie să fie uscată și curată, reziduurile vechi de lubrifiant trebuie îndepărtate cu TECHNO SOLV ECO, SAFE CLEAN SAU CLEAN SPRAY.

  SPRAY: Agitați bine recipientul înainte de utilizare și aplicați un strat subțire pe piesele tratate, de la o distanță de 20-30 cm. Nu pulverizați pe discurile de frână!

  PASTE Press Pack: setați aplicatorul inclus în pachet, aplicați produsul pe zona dorită, îndepărtați duza și întindeți produsul cu peria.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T920001	Keramic Spray 500ml	500ml	vezi data impr. + 24 luni	LUBRIFIANȚI
T920002	Keramic Paste PP 200ml	200ml	vezi data impr. + 24 luni	LUBRIFIANȚI

Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea si corectețea informațiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.