SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

SIH

SILICO H1

ULEI SILICONIC UNIVERSAL, INCOLOR, PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

- Certificat NSF H1
- Fără MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) Hidrocarburi aromatice din uleiuri minerale
- Potrivit în special pentru utilizarea în industria alimentară, farmaceutică și textilă
- Incolor și inodor
- Vâscozitate redusă
- Rezistent la apă, pentru lubrifiere continuă
- Poate fi utilizat ca agent de demulare pentru matrițe etc.
- Sigur pentru utilizarea pe suprafețe metalice și nemetalice
- Pe bază de ulei de silicon 100 % pur



Informații generale

SILICO H1 – conceput pentru a oferi cele mai bune rezultate atât în ceea ce privește lubrifierea, cât și eliberarea. Acest ulei siliconic cu vâscozitate redusă vă permite să lubrifiați eficient piese precum role, benzi transportoare, uși glisante și multe altele. Chiar și cele mai mici crăpături și spații pot fi acoperite cu ușurință cu SILICO H1. SILICO H1 este rezistent la apă, incolor și inodor, ceea ce îl face lubrifiantul multifuncțional perfect pentru majoritatea domeniilor de aplicare.

Special conceput pentru industria alimentară, farmaceutică și textilă, acest produs oferă o calitate superioară și poate fi utilizat în siguranță datorită certificării NSF H1. SILICO H1 este utilizat pentru lubrifierea suprafețelor metalice și nemetalice (de exemplu, ghidaje, benzi transportoare, cuțite de tăiere și componente din plastic), dar îl puteți aplica și în matrițe ca agent de demulare. Creșteți eficiența muncii în producție cu SILICO H1!

Informații tehnice

Stare fizică: Aerosol
Culoare: Conform specificațiilor produsului
Miros: Caracteristic
Punct de fierbere inițial și interval de fierbere: -44,5 °C
Punct de aprindere: -97 °C
Interval de temperatură de funcționare: -30 °C până la 150 °C
Temperatură de autoaprindere: 285 °C

Presiunea vaporilor (la 20 °C): 3300 hPa (3 bar)
Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozivitate: 1,4 – 10,9 % vol.
Densitate (la 20 °C): 0,536 g/cm³
Solvenți organici: 91 %
Temperatura de aplicare: 15 °C - 25 °C
Depozitare: la loc răcoros și uscat

Aplicații și utilizare

- APLICAȚIE:
- UTILIZARE:

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T201100	Silico H1 500ml	500ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANŢI









Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea si corectețea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.