

AAP

SIGILANT CONTRA APEI

- multiple aplicații
- poate fi folosit pe orice timp de vreme
- aderă pe multe suprafețe, uscate și umede
- aderă fără folosirea unui primer
- sigilează imediat, chiar și sub apă
- acoperă crăpături, fisuri și găuri de ordinul mm
- poate fi vopsit cu produse acrilice
- elasticitate mare, rezistă până la întinderi de 1 cm
- rezistență deplină la apă
- gata de folosit



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

AQUA STOP

INFORMAȚII GENERALE

AQUA STOP aderă pe aproape toate materialele din interiorul și exteriorul locuinței, a bărcilor și rulotelor, cum ar fi aluminiu, zinc, plumb, sticlă, pietre, asfalt, plăci azbest, membrană bituminoasă, PVC dur, gresie,

lemn. De asemenea este potrivit pentru ferestre de mansardă, jgheaburi, hornuri, acoperișuri din plăci metalice și similare. Nu este potrivit pentru spumă de polistiren și nu rezistă la solvenți.

INFORMAȚII TEHNICE

Culoare: gri / transparent
Aspect: păstos
Substanța: cauciuc sintetic
Temperatura de aplicare: - 5° C to + 40° C
Gama de temperatură: - 25° C to +100° C
Punct de inflamabilitate: 25° C

Valoare VOC: 28%
Capacitate de acoperire: 1-2 litri/ m²
Durată de valabilitate: 12 luni la temperatura camerei
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Securitate.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- Îndepărtați părțile murdare și desprinse. Aplicați un strat gros cu o perie sau direct din cartuș, pe două direcții pe crăpături. În cazul de găuri sau crăpături mari, puneți o bandă de fibră de sticlă peste un strat de produs și adăugați al doilea strat după câteva zile. Folosiți un primer pentru suprafețe poroase (de ex. beton poros). După folosire, curățați sculele cu SAFETY CLEAN.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T525005	Varf de rezervă		SCULE
T525301	Aqua Stop gri	300 ml cartus	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T525302	Aqua Stop gri	1000 ml bidon	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T525601	Aqua Stop transparent	300 ml cartus	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
T525602	Aqua Stop transparent	1000 ml bidon	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

