

FFF

ADEZIV FLEXIBIL SI RAPID PENTRU LIPIRI TRANSPARENTE

- Excelent pentru lipirea materialelor elastice și sub încărcări dinamice
- Lipire flexibilă cu un timp mai lung de lucru
- Rezistența la temperatură de la -40°C până la +120°C
- Rezistență foarte bună la soluții chimice și umiditate
- Economic în utilizare
- Fast Fix Aktivator accelerează catalizarea
- Rezistă la umiditate, șocuri, alunecare și impact



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

FAST FIX FLEXIBLE

INFORMAȚII GENERALE

FAST FIX FLEXIBLE este un adeziv cianoacrilat transparent care are o excelentă putere de adezivare pe majoritatea materialelor și este flexibil după catalizare.

FAST FIX FLEXIBLE este rezistent la solvenți, uleiuri, benzen, la fluctuații de temperatură ridicată și joasă. FAST FIX FLEXIBLE este ideal pentru aplicații care intră în contact cu umiditatea.

INFORMAȚII TEHNICE

Culoare: incolor.
Vâscozitate dinamică (at 25°C): 2300-3300 mPas.
Densitate (la 20°C): 1,05 g/cm³
Punct de inflamabilitate: > 80°C.
Rezistența la forfecare oțel pe oțel: > 18 N/mm².
Rezistența la rupere pe oțel: > 20 N/mm².
Rezistența la impact oțel pe oțel: 3 - 4 J/cm².
Rezistența la desprindere (T-peel): 3 - 4 N/mm
Gama de temperatură: -40°C la +120°C.
Punct de topire: +165°C.
Solubilitate în apă: hidrolizare
Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de securitate.

NOTĂ: Fast Fix Flexible trebuie să fie depozitat în locuri răcoroase, uscate și întunecoase. Durata de valabilitate este de cel puțin 9 luni dacă este depozitata la temperatura camerei (18-25°C). Dacă este depozitat la +5°C (ex. în frigider), durata de valabilitate poate fi extinsă la 12 luni. Produsele trebuie să fie aduse la temperatura camerei înainte de folosire. Vă recomandăm depozitarea Fast Fix Flexible în general în frigider.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- Materialele potrivite pentru lipire cu FAST FIX FLEXIBLE: ABS, aluminiu, bachelită, bronz, butil, celuloză, clopren, crom, delrin, sticlă, cupru, cauciuc natural, NBR, Neopren, nitril, nylon, fenol, policarbonat, PUR, MUR, Viton, Teflon, polistiren, porțelan, PVC rigid, oțel inox, oțel.
- Ideal pentru îmbinări de metal și cauciuc
- Pentru lipirea rapidă a cauciucului natural și artificial, plastice, metalice ...
- Pentru lipirea cauciucului și a plasticelor care sunt supuse la fluctuații de temperatură și umiditate
- FAST FIX FLEXIBLE face posibilă o adezivare puternică între diverse materiale cu excepția polietilenei, polipropilenă, silicon și fluor, elemente care conțin plastice.
- Pentru materiale poroase: utilizați FAST FIX ACTIVATOR.
- Utilizarea FAST FIX ACTIVATOR poate duce la deformări ale lipiturii și la o scădere de flexibilitate.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T504020	Fast Fix Flexible Easy	20g	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

