

SBF

GARNITURA LICHIDĂ

- Garnitura potrivită, disponibilă în câteva minute.
- Reduce stocul și evită folosirea garniturilor deteriorate.
- Ajută la umplerea ne-planeităților și neregularităților.
- Rezultate imediate în apă – și în joncțiuni lipsite de aer.
- Rezistă la produse chimice și la presiuni mari până la 360 kg/cm².
- Rămâne flexibilă și stabilă la temperaturi cuprinse între -60°C la +260°C (SEAL & BOND FLEX-SIL roșu până la +330°C).
- Demontare ușoară.
- Disponibil în spray și cartuș normal.



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SEAL & BOND FLEX-SIL

INFORMAȚII GENERALE

SEAL & BOND FLEX-SIL este o pastă siliconică modificată de tipul acid acetic cu întărire la umiditate, având proprietăți excelente de adezivare pe o gamă mare de materiale.

SEAL & BOND FLEX-SIL are mare elasticitate, de asemenea o excelentă rezistență la produse chimice și la temperatură. SEAL & BOND FLEX-SIL în spray poate fi aplicat direct din tub fără alte scule.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ


Produs de bază: Polisiloxane
Formarea crustei: 5 min. la 23°C și 50% u.r.
Întărire definitivă: 2 mm/24h la 23°C și 50% u.r.
Alungirea la rupere: 500% ISO 8339
Termostabilitatea:
SEAL BOND FLEX-SIL negru:
-60°C la +205°C (scurt timp +260°C).
SEAL BOND FLEX-SIL roșu:
-60°C la +270°C (scurt timp +330°C).

Rezistența la presiune: 360 kg/cm².
Temperatura de lucru: +5°C la +40°C.
Restrângerea: deloc DIN 52451.
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- sigilarea componentelor mașinilor și motoarelor, îmbinări filetate, flanșe, conducte de aer, sisteme de aspirație și evacuare, pompe pentru compresoare, turbine, transmisii, pompe pentru benzină și apă, carter de motoare, sisteme de răcire, arzătoare pe ulei, sisteme de descărcare, schimbătoare de căldură ...
- izolarea și protejarea de umiditate a contactelor electrice a grupurilor optice.
- sigilarea zonelor de îmbinare a plăcilor metalice.
- sigilarea fisurilor contra apei la faruri și lipiri metalice.
- previne coroziunea la montări aeriene, sisteme de alarmă, construcția cu plăci de oțel ...
- previne galvanizarea.
- adeziunea de obiecte ușoare pe suprafețe ne-poroase.
- SEAL & BOND FLEX-SIL aderă la: oțel, aluminiu, cupru galvanizat, alamă, bronz, suprafețe vopsite, sticlă, ceramică și multe materialele sintetice.
- SEAL & BOND FLEX-SIL este rezistent la: uleiuri, vaseline, lubrifianți, petrol, kerosen, lichide de transmisie și frână, apă, abur, antigel, carburanți, baze, soluții saline, acizi lejeri (până la 20%), glicoli, fluor-clor-metan, butan ...
- Pentru adezivări optime, suprafețele trebuie să fie curățate de coroziune și vaseline.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N315100	Seal&Bond Gun	310 ml - 12:1	SCULE
N573106	Seal & Bond Flex-Sil cartus Negru	310 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N573206	Seal & Bond Flex-Sil press-pack Negru	202 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N574106	Seal & Bond Flex-Sil cartus Rosu	310 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N574206	Seal & Bond Flex-Sil press-pack Rosu	202 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

