

CLB-S

VAZELINĂ TRANSPARENTĂ VÂSCOASĂ CU ADAOS DE PTFE

- Transparentă.
- Adeziune extremă.
- Își menține vâscozitatea la temperaturi cuprinse între -45°C și +250°C.
- Ideală pentru aplicații grele.



CLEAR LUBE-S

INFORMAȚII GENERALE

CLEAR LUBE-S este un lubrifiant special pe bază de copolimeri acilați neutri și uleiuri sintetice, amestecate cu hidrocarburi alifatiche și cantități mici de derivate uleioase aromatice, pentru a garanta o capacitate superioară de penetrare. CLEAR LUBE-S conține PTFE pentru a mări durata între intervenții și a reduce rezistența la frecare. CLEAR LUBE-S a fost conceput special pentru aplicații în condiții extreme. CLEAR LUBE-S își păstrează caracteristicile excepționale, chiar și în contact constant cu apa și acizi slabi.

CLEAR LUBE-S protejează împotriva coroziunii formând un strat protectiv care penetrează în cavitățile cele mai fine ale obiectelor de lubrifiat.

CLEAR LUBE-S poate fi folosit într-un interval mare de temperatură, fără nicio modificare de vâscozitate. Datorită capacităților de adezivare CLEAR LUBE-S rezistă la spălarea cu jet de presiune.

CLEAR LUBE-S reduce frecarea între zale și mărește durata de viață a lanțurilor de cel puțin 10 ori față de durata normală.

CLEAR LUBE-S se poate aplica și utiliza pe materiale plastice și cauciuc.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

Baza: copolimeri acrilici = ulei neutru.

Solvent: hidrocarburi alifatiche cu cantități mici de hidrocarburi aromatice.

Aditivi: PTFE.

Solubilitate în apă: insolubil.

Aspect: lichid.

Miros: caracteristic.

Vâscozitate mPa.s 20°C: 1300.

Presiunea vaporilor 20°C Pa: 19000.

Densitatea relativă/20°C: 0.750.

Autoaprindere spontană: 365°C.

Punct de inflamabilitate: < -20°C.

Punct de fierbere/gama de temperatură °C: 60 - 300.

Rezistența la temperatură: -45°C până la +250°C.

Durata de valabilitate: 36 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.



Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- lubrifiere pe termen lung și protecție a angrenajelor dințate, cuplaje, cabluri, ghidaje, rulmenți cu bilă, balamale, piese culisante, lanțuri O etc.

- CLEAR LUBE-S rezistă la aburi, mulți acizi, substanțe chimice, frecări sau condiții atmosferice.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N214002	Clear Lube-S	400 ml	LUBRIFIANȚI



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Novatio nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

