

NPO

LUBRIFIANT HIGH TECH CU PTFE

- Lubrifiant universal și transparent.
- Efectul de rulment se obține datorită prezenței granulelor de PTFE.
- Lubrifiant unic atât pentru temperaturi scăzute cât și înalte (de la - 50 la 250 °C).
- Capacitate ridicată de penetrare, chiar și prin rugină.
- Lubrifiant durabil, rezistent la sarcini grele perfect chiar și pentru mecanismele de precizie.
- Rezistent la săruri, apă și agenți atmosferici.
- Nu perforază cauciucul, materialele lăcuite sau sintetice.
- Prolungește intervalul dintre întrețineri permitând obținerea de economii importante.
- Nu atrage impuritățile sau praful.
- Nu conține silicon.



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Xintex se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

NOVA PTFE OIL

INFORMAȚII GENERALE

NOVA PTFE OIL este un lubrifiant transparent, pe bază de ulei mineral de înaltă calitate și microsferă de PTFE (Poli Tetra Fluor Etilenă) ce creează un efect de rulment. PTFE are cel mai scăzut coeficient de uzură pentru toate materialele solide.

NOVA PTFE OIL asigură o lubrifiere profesională deopotrivă la temperaturi joase sau înalte (-50°C + 250°C).

NOVA PTFE OIL nu se usucă, nu se dizolvă, nu îngheață și are o bună rezistență la apă. NOVA PTFE

OIL are o ridicată capacitate de penetrare chiar și prin rugină deblocând părțile filetate.

NOVA PTFE OIL este neutru, protector și anticoroziv. NOVA PTFE OIL previne uzura și e utilizabil pentru lubrifieri la sarcini grele și pentru mecanisme de precizie.

NOVA PTFE OIL are un PH neutru și nu atacă materialele sintetice, metalele sau cauciucul.

NOVA PTFE OIL prelungește intervalele de lubrifiere datorită calităților sale extraordinare și în consecință permite realizarea unor economii importante.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

Compoziție: Ulei mineral de înaltă calitate și granule de PTFE de 5 microni, conține aditivi de EP (Presiune Extremă) și anticoroziv, totodată este rezistent la apă.

Vâscozitate: lejer tixotrop.

Culoare: Transparent /alb.

Temperatura de aplicare: -50°C la +250°C.

4 Ball EP-Test (ASDM D2596): 350Kgf.

4 Ball Wear-Test(ASDM D2266): < 0,4 mm.

PH: Neutru.

Rezistență chimică la: săruri, vapori agresivi, aer sărat de mare și agenți atmosferici; rezistent la acizi slabi și soluții caustice.

Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

APLICAȚII ȘI UTILIZĂRI

• **INDUSTRIE:**
Pentru lubrifieri eficiente și de lungă durată pentru toate părțile în mișcare cum ar fi: conveioare, șine, culise, glisieră, pompe electrice, cabluri, roți dințate, lanțuri, pompe rotative și axiale, rulmenți, mecanisme de ridicare, vincii, role, mașini de împachetat, strunguri, curele de lanț din teflon, mașini de tuns iarba, piese de precizie, mașini de cardat, mașini de punctat și imprimat, mașini de cusut, schele, ferestre culisante, mașini de tors, nautică, mixer pentru mortare, supape, elemente de cuplare, arbori, arme de foc, instalații din industria lemnului, metalului sau a materialelor sintetice, imprimării, industria minieră, horticultură, industria aerospațială etc.

• **AUTOMOTIVE:**
mașini, motociclete, biciclete, mașini agricole, din navigație, transport ...; pentru lubrifierea lanțurilor deschise, balamale, mecanismele ușilor și ferestrelor, șinele scaunelor, închizători, mecanismele de deschidere a trapei, sisteme pneumatice, ușile containerelor, excavatoare, macarale, mecanisme rotative etc. NOVA PTFE OIL este potrivit de folosit în lubrifieri pentru metal/metal de asemenea și plastic/plastic sau combinate.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N231131	Nova PTFE Oil	400ml	LUBRIFIANȚI
N231135	Nova PTFE Oil	5l	LUBRIFIANȚI



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

