

WSG

VAZELINĂ REZISTENTĂ LA APĂ ȘI CĂLDURĂ

- Aplicare 360°, poate fi aplicat din orice unghi.
- Calități bune de penetrare.
- Reduce frecarea și uzura la minimum.
- Nu poate fi îndepărtată, nici măcar cu apă caldă.
- Nu se usucă, nu se întărește.
- Previne coroziunea.
- Ideală pentru temperaturi înalte și joase (între -35°C și +185°C).
- Nu conține acizi.
- Aplicabilă pe materiale sintetice și cauciuc.
- Potrivită pentru aplicări în locuri dificil de ajuns, expuse la căldură și umiditate.



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Xintex se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

WHITE SUPREME GREASE

INFORMAȚII GENERALE

WHITE SUPREME GREASE este un lubrifiant pentru sarcini grele cu multiple folosințe de calitate înaltă pe bază de calciu. Este ușor de folosit, spray poate aplica straturi uniforme, previne consumul inutil. WHITE SUPREME GREASE are o

mare capacitate de penetrare. Produsul iese lichid, după care se transformă într-o peliculă de vaselină albă și uniformă.

Calitatea superioară conferă o putere mare a filmului de lubrifiant cu rezistență mare la apă și temperatură.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

Aspect: vaselină albă în spray.

Bază: calciu.

Greutate specifică la 20°C: 1.120 g/cm³ DIN51757.

Temperatura de curgere: 185°C.

Temperatura de solidificare: -35°C.

4 Ball test DIN 51350: 300-320 kg.

Rezistență la apă DIN 51807 la +90°C: totală.

Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- WHITE SUPREME GREASE este potrivită pentru aplicații: balamale, mecanisme de închidere, părți de mașini și lanțuri
- AUTO
macarale de la ferestre, mecanisme de închidere, balamale, motorușul de la ștergătoare de parbriz, ambreiaj, frâne, accelerație, sistemul de încălzire, rulmenți de la roți, pompe de apă, rulmenți de la generator ...
- MOTOCICLETE - BICICLETE
mecanismul de la ambreiaj și accelerație, cablul de la turometru și vitezometru, lanțuri conducătoare, angrenaje dințate, pedale, rulmenți cu bilă, pinioane ...
- INDUSTRIE
oriunde este frecventă expunerea la căldură, apă sau umiditate pentru ventilatoare, angrenaje, rulmenți, conveioare ...

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N231111	White Supreme Grease	400 ml	LUBRIFIANȚI

