SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

SAG

SAFETY GRIP SPRAY

SPRAY DE PROTECŢIE ANTI ALUNECARE

- Asigură protecţie anti alunecare pe toate suprafeţele
- Transparent
- Aplicare simplă şi rapidă
- Se poate îndepărta ulterior
- Rezistenţă bună la UV
- Se poate folosi temporar sau permanent
- Poate fi vopsit cu vopsea acrilică



INFORMAŢII GENERALE

SAFETY GRIP SPRAY este un strat de protecţie cu particule pentru evitarea alunecării.
SAFEY GRIP SPRAY este ideal pentru pavimente, scări, balustrade, mânere şi orice alte aplicaţii unde suprafeţele necesită pregătiri pentru prindere sigură.
Pentru aplicaţii exterioare dar şi interioare ale multor tipuri de suprafeţe cum ar fi ciment, piatră, plinte, asfalt, klinker, plăci ceramice, metalice şi altele.
SAFETY GRIP SPRAY este produsul ideal pentru pregătirea suprafeţelor sigure şi fără alunecare.

INFORMAŢII TEHNICE

Formă: aerosol
Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Grad de transparenţă: (măsurat la unghi de 60° cf. DIN 67530) transparenţă: >15 unităţi
Eficienţă: depinde de consistenţa şi culoarea suprafeţei: 500 ml acoperă 1,5 -2,5 m²
Timp de uscare (la 20 C, 50% umiditate relativă):
Prima uscare: aprox 10 minute
Uscare parţială: dupa 30 minute
Temperatura de autoaprindere: 333°C
Limita inferioară de explozie: 1 Vol%
Limita superioară de explozie: 13 Vol%
Presiunea vaporilor la 20 C: 8300 hPa
Densitatea la 20 C: 0,75 g/cm3.
Solvenţi organici: 88%
Conţinut VOC: 660,0 g/l (88,01%)
Conţinut solid: 12%
Timpul de uscare depinde de temperatura ambientă, de umiditatea aerului şi de grosimea stratului aplicat.
Rezistenţa la temperatură: până la 80 C
Rezistenţă la UV: bună.
Durata de valabilitate: 10 ani în condiţii corecte de depozitare (= 10 - 25 C, umiditate relativă a aerului max. 60%).

APLICAŢII ŞI UTILIZARE

- Suprafeţele trebuie să fie curate, fără grăsimi şi fără praf
- Agitaţi recipientul cu grijă timp de minim 2 minute
- Testaţi înainte de aplicare
- Densitatea structurală şi efectul depind de numărul de straturi şi de distanţa de aplicare
- Aplicaţi mai multe straturi
- Poate fi vopsit cu vopsea acrilică (umed pe umed)
- Safety Grip Spray poate fi îndepărtat cu Supersolv, Powersolv sau Megaclean

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Categorie
T166001	Safety Grip Spray	400 ml	TRATAMENTUL ŞI PROTECŢIA SUPRAFEŢELOR







NOTĂ

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul. Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.