

SCT

EXCELENTĂ CEARĂ PROTECTIVĂ PENTRU SUPRAFEȚE FEROASE ȘI NEFEROASE

- Formează un film protector de lungă durată, uscat și ușor de lucrat.
- Penetrează chiar și în cele mai mici fisuri și pori.
- Ideal după lucrările de tinichigerie și suduri.
- Se formează un strat protector omogen și cu bună aderență.
- Filmul de protecție se formează repede după aplicare.
- Nu atacă lacurile, cauciucurile sau materialele sintetice.
- Se folosește pentru protecția de lungă durată împotriva coroziunii a părților de mașini și utilaje, a suprafețelor metalice ...
- Rezistă până la temperaturi de 90°C.
- Ceară în exces este ușor îndepărtată cu Safety Clean.
- Conține mare de ceară.
- Rezistă la apă și sare.



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SKINCOAT

INFORMAȚII GENERALE

SKINCOAT formează un film protector de ceară omogen, uscat, ușor de folosit cu bună aderență pentru protecția împotriva coroziunii, ruginei sau altor oxidări ale suprafețelor.

SKINCOAT prezintă o rezistență durabilă la apă, sare și factorii de mediu fără modificări până la temperatura de 90°C.

SKINCOAT penetrează chiar și în cele mai mici fisuri, crăpături și pori.

SKINCOAT este neutru și nu atacă

suprafețele metalice, lacurile, cauciucul sau materialele sintetice.

SKINCOAT se poate folosi pentru aplicații externe cât și interne cu rol de protecție - este disponibil un prelungitor practic pentru spații închise.

SKINCOAT este potrivit pentru protecții de scurtă dar și lungă durată.

SKINCOAT se curăță foarte ușor cu Safety Clean sau Kleenspray-S astfel obținându-se o suprafață perfect degresată gata de vopsire.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

Compoziție: ceară dizolvată în solvent
Culoare: maro
Miros: tipic de ceară/solvent
pH: neutru
Punct de inflamabilitate: după evaporarea solventului: >450C; imediat după aplicare: foarte inflamabil
Timp de lucru: depinde de umiditatea relativă și de temperatura mediului - de la 15 la 30 minute
Consum per 500ml: circa 4 - 6 m2 în strat de 100 microni

Solubilitate în apă: insolubil
Densitatea relativă: 0,6576 kg/dm3
Timp de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț
Măsuri de securitate: consultați MSDS

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- **INDUSTRIE**
Pentru protecție anticorozivă de lungă durată ale părților de mașini și a uneltelor, a suprafețelor metalice, a arborilor ...
Ideal pentru mănuchiurile de cabluri, datorită puterii de penetrare și capacității de umplere
Asigură un strat protector temporar pentru transporturi maritime sau de alt tip
Se poate folosi ca și protecție temporară până la vopsirea finală
Protecția internă a spațiilor goale, a profilelor etc de asemenea pentru protejarea după prelucrări și șlefui. Operațiile de prelucrare a metalului nu mai cauzează coroziuni interne după aplicarea și încapsularea suprafețelor cu Skincoat
Skincoat previne degradarea electrochimică a diferitelor metale datorită capacităților de izolare

- **AUTOMOTIV**
Este ideal pentru protecție pe termen lung în spații închise și în locuri dificile de ajuns cum ar fi: interiorul pragurilor, a ușilor, a burdufurilor, a lonjeroanelor, a suprafețelor inferioare, a zonelor de trecere a cablurilor, a capotei și a suporturilor bateriei
Recomandat după reparații de tinichigerie sau suduri
Datorită capacităților puternice de penetrare Skincoat intră chiar și în cele mai mici fisuri sau deschideri formând un strat de protecție durabil în locuri invizibile și în cei mai mici pori

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N118001	Skincoat	500 ml	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR
N743040	Adaptor spatii închise		SCULE

