

BLU

BANDĂ EFICIENTĂ DE SIGILARE PENTRU REPARAȚII PERMANENTE ȘI PROTECȚIE

- Adezivare foarte mare și imediată.
- Corpul din cauciuc butilic special.
- Rezistență mare la rupere.
- Rezistență excelentă la UV.
- Folie de suport din Aluminu ranforsată cu materiale sintetice.
- Culoare plumb.
- Mare rezistență la temperatură: -30°C to +100°C.
- Aderă pe multe materiale: ciment, piatră, plumb, zinc, oțel, aluminu și sticlă.
- Ușor de aplicat, chiar și în colțuri și coturi.
- Poate fi vopsită.



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru complitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

BUTALU TAPE

INFORMAȚII GENERALE

BUTALU este o bandă de sigilare compusă din corpul de cauciuc butilic modificat și suport din aluminu ranforsat cu material sintetic, învelit cu un film protectiv.

Datorită compoziției unice a masei de cauciuc butilic, este obținută o adeziune inițială ridicată. Masa de cauciuc este extrem de flexibilă și se adaptează

la orice formă și umple neregularitățile din suprafață.

Suportul din aluminu este ranforsat cu material sintetic, astfel este rezistentă la rupere, la condiții atmosferice și nu suferă degradări. Folia este de culoarea plumbului și poate fi vopsită.

BUTALU permite sigilarea fisurilor sau finisarea îmbinărilor într-un mod rapid și eficient.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

Grosime: +/- 0.7 mm.

Suport din aluminu: film complex din aluminu ranforsat cu material sintetic.

Masa de adezivare: adeziv din cauciuc butilic modificat la rece.

Greutate specifică: 1100 g/m².

Forța de desprindere de pe ciment ignifug:

la 90°C și 200 mm/min ≥ 10 N/cm.

Gama de temperatură: -30°C la +100°C.

Temperatura de aplicare: +5°C la +40°C.

Rezistență chimică: apă- excelentă; condiții

atmosferice: excelentă; hidrocarburi: nu rezistă.

Testați înainte pe materiale din PE, PP, silicone și bitum pentru adezivare.

Durată de valabilitate: 24 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Securitate.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- sigilarea acoperișurilor la:
 - rigola - zinc - plumb
 - cupole
 - coșuri
- sigilarea îmbinărilor țevilor și canalelor în ventilație, sisteme de climatizare, de încălzire
- sigilarea sticlei sau policarbonatului în verande și construcții de sere
- izolarea termică și protecția corozivă la țevi
- sigilarea și lipirea îmbinărilor desprinse sau mutate
- grilaje
- jgheaburi de scurgere din plumb

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N603039	Butalu Tape	Rola 10m x 30mm	BENZI ADEZIVE
N603059	Butalu Tape	Rola 10m x 50mm	BENZI ADEZIVE
N603159	Butalu Tape	Rola 10m x 150mm	BENZI ADEZIVE
N603259	Butalu Tape	Rola 10m x 100mm	BENZI ADEZIVE



BENZI ADEZIVE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

