

SSO

SOLVENT MULTIFUNCȚIONAL CU UTILIZAREA RAPIDĂ ȘI SIGURĂ

- Nu lasă peliculă de grăsimi pe suprafață.
- Degresează și curăță rapid, în profunzime și sigur.
- Poate fi folosit pe suprafețe vopsite, vinilice, din sticlă, cauciuc, formica și materiale plastice.
- Uscare rapidă.
- Foarte economic.
- Îndepărtează adezivi, sigilanți, uleiuri, grăsimi, silicon, ceară, bitum, parafină, cerneală de tipografie etc.
- Se recomandă să se folosească împreună cu adezivi și sigilanți Novatio.



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SAFETY CLEAN

INFORMAȚII GENERALE

SAFETY CLEAN este un solvent degresant cu multiple aplicații, rapid și sigur care nu lasă urme de grăsimi. SAFETY CLEAN este 100% hidrocarbură alifatică și nu conține produse reciclate.

SAFETY CLEAN oferă siguranță în utilizare pe aproape toate materialele plastice, de asemenea și pe suprafețe vopsite, din vinil și sticlă.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALARE

Lichid:
Aspect: lichid

Spray aerosol:
Aspect: aerosol
Miros: caracteristic
Limite de explozie: 0,6 - 9,5 vol%

Miros: caracteristic
Limite de explozie: 0,6- 7 vol%
Inflamabilitate: lichid și vapori inflamabili

Inflamabilitate: aerosol deosebit de inflamabil
Vâscozitate dinamică (la 20°C): 700 mPa.s

Vâscozitate dinamică (la 20°C): 1 mPa.s

Vâscozitate cinematică (la 20°C): 921 mm²/s
Punct de fierbere/gamă de fierbere: -45°C la 166°C
Punct de inflamabilitate °C: 24

Vâscozitate cinematică (la 20°C): 1 mm²/s
Punct de fierbere/gamă de fierbere: 130°C la 166°C
Punct de inflamabilitate °C: 24

Rată de evaporare: 0,35, butil acetat
Presiunea vaporilor (la 230°C): 4.6 hPa

Rată de evaporare: 0,35, butil acetat

Densitatea relativă a vaporilor: > 1
Presiunea vaporilor (la 20°C): 8350 hPa

Solubilitate în apă: insolubil

Solubilitate în apă: insolubil

Densitate relativă (la 20°C): 0,764

Densitate relativă (la 20°C): 0,76

Punct de autoinflamabilitate: 200°C

Solubilitate apă: insolubil

Informații tehnice specifice fiecărui ambalaj:

consultați fișa SDS

Întotdeauna clătiți cu apă suprafața curățată.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- INDUSTRIE:**
degresarea și curățarea părților mecanice ale motoarelor și mașinilor
degresarea și curățarea uneltelor și a echipamentului, a sculelor de mână și a mașinilor
curățarea tamburilor de cauciuc din tipografii și imprimării
degresarea rapidă și sigură a suprafețelor feroase și neferoase înainte de lipire sau vopsire
SAFETY CLEAN nu va forma un strat de oxid pe metalele ușoare
îndepărtarea vazelei și a petelor de ulei din materiale textile (întotdeauna testați pentru decolorare)
îndepărtarea resturilor de adezivi de pe formica (suprafețe laminate) din producția de mobilier general și pentru bucătării
finisarea sigilărilor cu NOVATIO SEAL&BOND MS60 și NOVABOND 2
îndepărtarea vazelei și a uleiului vechi înainte de o nouă lubrifiere
degresarea și curățarea tuturor suprafețelor înainte de folosirea adezivilor și sigilanților NOVATIO

- AUTOMOTIV:**
curăță și degresează părțile mecanice, motoare, frâne și suspensii
curățarea uneltelor și echipamentelor - nu atacă plasticul
îndepărtarea adezivului de la benzile de protecție din vopsitorie
îndepărtarea vazelei vechi înainte de lubrifiere în locuri cum ar fi balamalele ușilor
SAFETY CLEAN nu corodează vopseaua
îndepărtarea emblemelor și benzilor de pe mașini fără a deteriora
îndepărtarea bitumului și a altor pete de pe caroserie și de pe părți din plastic
îndepărtarea vazelei și a petelor de ulei din tapițerie (întotdeauna testați pentru decolorare)
finisarea sigilanților NOVATIO utilizați la lipirea plăcilor metalice
curățarea vopselii și a grundului înainte de vopsirea prin sprayere (întotdeauna folosiți 2 materiale textile)
degresarea și curățarea tuturor suprafețelor înainte de a folosi adezivi și sigilanți NOVATIO

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N683001	Safety Clean	500 ml	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
N683002	Safety Clean	2 l	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
N683005	Safety Clean	5 l	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
N683025	Safety Clean	25 l	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
N683200	Safety Clean	200 l	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
N699900	Dop 210 l		SCULE
N741901	Pompa Novafuel Powerkleen RFU 5 l		SCULE
N741902	Pompa Novafuel Powerkleen RFU 25 l		SCULE

SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

