

LB1

LUBRIFIANT APROBAT PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

- Transparent, nu pătează.
- Efect anti-static și anti-adezivare.
- Vâscozitate mare.
- Rezistență foarte bună la temperatură și apă.
- Nu conține silicon! Este fără miros.
- Aprobat în industria alimentară.
- Certificat NSF.



LUBRICANT H1

INFORMAȚII GENERALE

LUBRICANT H1 este un lubrifiant certificat NSF din categoria H1, având toate ingredientele certificate NSF. LUBRICANT H1 a fost conceput pentru a oferi o lubrifiere optimă la sarcini mari doar prin simpla aplicare în locuri dificile de ajuns.

LUBRICANT H1 poate fi folosit într-o gamă largă de temperatură, fără a avea modificări de vâscozitate. De asemenea LUBRICANT H1 protejează împotriva coroziunii prin formarea unui strat subțire și prin penetrarea eficientă a obiectelor ce vin lubrificate.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

Categorie NSF: H1.
În conformitate cu FDA, capitolul 21, articolul 178.3570.
Nu conține: plumb, grăsimi animale și ulei sintetice.
Ambalaj: aerosol
Culoare: alba
Limita de explozie: 0,8 - 9,0 Vol%

Densitatea relativă: > 2
Miros: tipic
Gama de temperatură: de la -20° C până la 110° C
Durată de viață: 24 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

APLICAȚII ȘI UTILIZĂRI

- LUBRICANT H1 este ideal de folosit în toate societățile de prelucrare a alimentelor și în firmele care produc, repară și întrețin utilaje și accesorii cum ar fi:
 - fabrici de producție sticle
 - fabrici de ambalaj din carton
 - fabrici de producție utilaje și echipamente
 - ambalaje, împachetări, sigilii, inele O, rulmenți etc.
- lubrifieri pentru aplicații grele înăuntrul și în exteriorul fabricii
- deosebit de eficient pentru puncte de lubrifiere periodice și inaccesibile
- potrivit pentru toate tipurile de industrie mai ales pentru mecanisme deschise, cabluri, ghidaje, cuplaje, bare de articulație, balamale și mecanisme de închidere
- special în instalații care sunt supuse la condiții dificile cum ar fi în contact cu acizi, alcalini, apă caldă sau rece, zone de presiune
- toate societățile de alimente
- abatoare
- fabrici de prelucrare a laptelui
- fabrici de panificație
- fabrici de conserve
- fabrici de bere
- puncte cu presiune mare

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N214601	Lubricant H1	spray 400 ml	LUBRIFIANȚI



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru complitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

