

NLK

UȘOR DE FOLOSIT PENTRU BLOCARE ȘI SIGILARE

- Se reduce la minimum numărul produselor blocante necesare.
- Nu conține solvenți - monocomponent - întărire rapidă.
- Prin folosirea Novalok sistemele de blocare se fixează și sigilează fără alte intervenții și pot fi reutilizate.
- Protejează împotriva coroziunii.
- Rezistă la vibrații și șocuri.
- Sigilează instantaneu.
- Sigilările nu se contractă și nu se crapă.
- Rezistă la gaze și fluide cum ar fi benzină, motorină, vazelină..
- Gama de temperatură de la -55°C la +150°C.
- Cele trei tipuri de Novalok asigură toate cerințele de blocare.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Novatio se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Novatio nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

NOVALOK

Informații generale

NOVALOK este un produs anaerobic ce este complet diferit de alți adezivi și sigilanți pentru metale. NOVALOK nu necesită catalizare și nu conține solvenți, în schimb se întărește în absența aerului. NOVALOK adeziv anaerobic rămâne lichid când este expus pe suprafețe metalice deschise, astfel că nu trebuie să asamblăm piesele imediat. Când este aplicat și piesele montate fără aer, se întărește la rezistență completă producând o lipire puternică și inertă ce previne coroziunea, blochează, sigilează și fixează.

NOVALOK este conceput pentru fixarea sigură a pieselor, dar permite totuși dezamblarea cu unelte convenționale când este necesar. Produsul este disponibil în 3 grade diferite pentru a corespunde necesităților de fixare. Pe piesele uzate sau unde se înregistrează jocuri în toleranță, NOVALOK este folosit și pentru umplere și pentru blocare.

Informații tehnice

Culoare: verde (SF), albastru (M), verde (C)
Aplicații: până la M36 (SF,M,C)
Vâscozitate în mPa-S la 25°C:
2500 (SF), 1000 (M) (thixotropix), 10 (C)
Joc de umplere mm până la rupere:
0.08-0.5 (SF), 0.05-0.5 (M), 0.2-0.1 (C)

oțel/oțel N/mm²:
12-20 (SF), 4-8,5 (M), 4,5-7,5 (C)
Gama de temperatură °C: -55 +150 (SF,M,C)
Durata de valabilitate: 24 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

Aplicații și utilizare

- NOVALOK "C" (verde) pentru blocarea părților asamblate și pentru sigilarea fisurilor
- NOVALOK AKTIVATOR accelerează catalizarea celor 3 tipuri de blocanți (SF, M, C) întotdeauna folosiți NOVALOK AKTIVATOR pentru metale neferoase și materiale sintetice!!! extra degresare
- NOVALOK "SF" (verde) pentru fixarea părților cilindrice cum ar fi rulmenți, arbori, axe etc.
- NOVALOK "M" (albastru) pentru blocarea șuruburilor, piulițelor, sigilarea țevilor etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N541003	Novalok SF	50 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N542003	Novalok M	50 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N543003	Novalok C	50 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE
N545001	Novalok Aktivator	50 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

