

SIL

LUBRIFIANT USCAT CARE ELIMINĂ ADEZIVĂRILE PENTRU APLICAȚII GENERALE

- Silicon pur 100%.
- Nu conține solvenți sau alte produse chimice.
- Lubrifiere optimă.
- Gamă extinsă de temperatură de la -70°C la +280°C.
- Ne-conductiv, previne lipirea chederelor de cauciuc de la uși.
- Transparent, extrem de fin, fără miros, nu pătează și este eficient pe toate suprafețele: metalice, din cauciuc, lemn, piele, plastic, vopsite, textile, vinil etc.
- Rezistent la condiții atmosferice, păstrează cauciucul și pielea moi și flexibile.
- Nu se topește, nu îngheață, nu se rigidizează, nu se evaporă din acidifiere.
- Lubrifiază, protejează, previne adezivările și protejează de apă.



NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Novatio este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Xintex se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SILICON 100

INFORMAȚII GENERALE

SILICON 100 este o substanță activă pe bază de ulei siliconic inert chimic (Dimethylpolysiloxane) cu proprietăți de îndepărtare

a apei și fără miros.
Timp lung de lubrifiere.
Excelente proprietăți de ungere și alunecare.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

Aspect: spray.
Culoare: ulei transparent.
Miros: parafinic.
Baza: ulei siliconic.
Rezistența la presiune: 1400 kg/cm².
Gama de temperatură:
continuu: -70°C până la 250°C

timp scurt: până la 280°C doar pentru lubrifiere uscate
Solubilitate: insolubil în apă, solubil în hidrocarburi alifatic.
Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- lubrifiant universal pentru procesarea materialelor sintetice, din lemn și textile.
- lubrifiant pentru service auto (de ex. culisele scaunelor sau ale geamurilor, mânerul ușilor), mașini de tipărit, industria alimentară și de ambalat
- lubrifiant pentru echipamentele de birou sau de bucătărie, de asemenea pentru mecanisme high-tech
- protector pe termen mediu și cu rol de înfrumusețare a materialelor sintetice, din cauciuc sau metalice cum ar fi borduri, scaune, portiere
- previne înghețarea cauciucului cum ar fi de la uși, burdufurii etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N201001	Silicon 100	400ml	LUBRIFIANT
N201002	Silicon 100	5l	LUBRIFIANT
N741901	Pompa Novafuel Powerkleen RFU 5 l		SCULE

