

Fișa cu date de securitate
Conform Regulamentului
1907/2006/CE, Articolul 31

Data tipăririi 26.09.2019

Versiunea numărul 73

Revizia: 16.09.2019

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/ amestecului și a societății/ întreprinderii

• **1.1 Identificarea produsului**

• **Denumire comercială:** Multi Tech Dry 500 ML

• **Număr articol:** T318001

• **1.2 Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**
Nu există alte informații relevante.

• **Sectorul de utilizare**

SU21 Utilizări ale consumatorilor: gospodăriile particulare / publicul larg / consumatori

SU22 Utilizări profesionale: domeniul public (administrație, educație, divertisment, servicii, meșteșugari)

• **Categoria de produs** PC24 Lubrifianți, unsori, produse eliberate

• **Categoria de proces**

PROC7 Pulverizare industrială

PROC11 Pulverizare neindustrială

• **Utilizarea substanței / amestecului** Lubrifiant

• **1.3 Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate**

• **Producător / furnizor:**

TECHNIQUA HANDELS GmbH

Reichenhaller Straße 15

D-83451 Piding

Tel: +49 (8651) - 767 62 51

E-Mail: sales@techniqua.de

• **1.4 Nr. telefon de urgență:**

Centru de informare toxicologică

Tel: +49 (0) 6131 - 19240, Langenbeckstraße 1, D- 55131 Mainz

Institutul Național de Sănătate Publică București, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internațională și informații toxicologice: Tel 0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgență sunați la numărul de urgență 112 sau la cel mai apropiat spital.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

• **2.1 Clasificarea substanței sau amestecului**

• **Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008**



GHS02 flacăra

Aerosol 1

H222-H229 Aerosoli extrem de inflamabili. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.



GHS09 mediu

Cronic acvatic 2 H411

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.



GHS07

Irit. ochi 2

H319

Provoacă iritarea gravă a ochilor.

STOT SE 3

H336

Poate provoca somnolență sau amețeli.

(Cont. pe pag. 2)

Denumire comercială: Multi Tech Dry 500 ML

(Cont. de pe pag. 1)

· **2.2 Elemente de etichetă**· **Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu Regulamentul CLP.

· **Pictograme de pericol**

GHS02 GHS07 GHS09

· **Cuvânt avertizare Pericol**· **Pericol- determinarea componentelor etichetării:**

pentan

propan-2-ol

· **Fraze de pericol**

H222-H229 Aerosoli extrem de inflamabili. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

· **Fraze de precauție**

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se ține departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P260 Nu respirați spray-ul.

P410+P412 Protejați împotriva luminii solare. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C /122 °F.

P501 Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările regionale.

· **Informații suplimentare:**

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

· **2.3 Alte pericole**· **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**· **PBT:** Nu se aplică.· **vPvB:** Nu se aplică.**SECȚIUNEA 3: Compoziție/ informații despre ingrediente**· **3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri**· **Descriere:** Amestecul de substanțe enumerate mai jos cu aditivi nepericuloși.· **Componente periculoase:**

CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 Număr index: 601-006-00-1 Nr. de înreg.: 01-2119459286-30	pentan	Lich. inflam. 2, H225 Tox.la asp. 1, H304 Cronic acvatic 2, H411 STOT SE 3, H336	25-<50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr index: 601-003-00-5 Nr. de înreg.: 01-2119486944-21	propan	Gaz inflam 1, H220 Gaz sub pres. (Comp.), H280	20-<25%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr index: 601-004-00-0 Nr. de înreg.: 01-2119474691-32	butan	Gaz inflam 1, H220 Gaz sub pres. (Comp.), H280	12,5-<20%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Număr index: 601-004-00-0 Nr. de înreg.: 01-2119485395-27	izobutan	Gaz inflam 1, H220 Gaz sub pres. (Comp.), H280	12,5-<20%

(Cont. pe pag. 3)

Denumire comercială: Multi Tech Dry 500 ML

(Cont. de pe pag 2)

CAS: 67-63-0
 EINECS: 200-661-7
 Număr index: 603-117-00-0
 Nr. de înreg.: 01-2119457558-25

propan-2-ol

 Lich. inflam. 2, H225
 Irit. ochi 2, H319; STOT SE 3, H336

10-<12,5%

· **Informații suplimentare:** Pentru formularea frazelor de pericol enumerate se face referire la secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

· **4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

· **După inhalare:** Asigurați aer curat; consultați medicul în cazul plângerilor.

După contactul cu pielea: În general, produsul nu irită pielea.

După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați aer curat. Apelați imediat la un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu există alte informații relevante disponibile.

4.3 Indicarea oricărei îngrijiri medicale imediate și tratamentul special necesar

Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

· **5.1 Medii de stingere**

· **Agenți de stingere adecvați:** Folosiți metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor din jur.

· **5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec**

În timpul încălzirii sau în caz de incendiu se produc gaze otrăvitoare.

· **5.3 Sfaturi pentru pompieri -**

· **Echipament de protecție:** Dispozitiv de protecție respiratorie a gurii.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul de scurgere accidentală

· **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Montați dispozitivul de protecție respiratorie.

Purtați echipament de protecție. Țineți persoanele neprotejate la distanță.

· **6.2 Precauții ambientale:**

Informați autoritățile respective în cazul infiltrațiilor în sistemul de canalizare sau în cursurile de apă.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare / ape de suprafață sau în pânza freatică

· **6.3 Metode și materiale de izolare și curățare:**

· **Eliminați materialul contaminat ca deșeuri conform articolului 13.**

Asigurați o ventilație adecvată.

· **6.4 Referință la alte secțiuni**

Consultați Secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în condiții de siguranță.

Consultați secțiunea 8 pentru informații despre echipamentele individuale de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații despre eliminare.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

· **7.1 Precauții pentru o manipulare sigură** Asigurați o bună ventilație / evacuare la locul de muncă.

· **Informații privind protecția împotriva incendiilor și a exploziilor:**

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

Mențineți la distanță sursele de aprindere - Nu fumați.

Mențineți dispozitivul de protecție respiratorie disponibil.

· **7.2 Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități**

· **Depozitare:**

· **Cerințe care trebuie îndeplinite de către depozite și recipiente:**

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipient sub presiune.

(Cont. pe pag. 4)

Denumire comercială: Multi Tech Dry 500 ML

(Cont. de pe pag. 3)

- **Informații privind depozitarea într-o singură unitate de depozitare comună:** Nu sunt necesare.
- **Informații suplimentare privind condițiile de depozitare:** Păstrați recipientul etanș.
- **Clasa de depozitare:** 2 B
- **7.3 Utilizări finale specifice** Nu există alte informații relevante disponibile.

SECTIUNEA 8: Controlul expunerilor / protecție personală

- **Informații suplimentare despre proiectarea facilităților tehnice:** Nu există date suplimentare; Vedeți punctul 7.

8.1 Parametrii de control

- **Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:**

109-66-0 pentan

WEL Valoare pe termen lung: 1800 mg/m³, 600 ppm

106-97-8 butan

WEL Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm
 Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm
 Cancerigen (la o val. mai mare de 0,1% buta-1,3-dienă)

67-63-0 propan-2-ol

WEL Valoare pe termen scurt: 1250 mg/m³, 500 ppm
 Valoare pe termen lung: 999 mg/m³, 400 ppm

- **Informații suplimentare:** Listele valide în timpul procesului de fabricare au fost utilizate ca bază.

8.2 Controale ale expunerii

- **Echipament individual de protecție:**

- **Măsuri generale de protecție și de igienă:**

Păstrați departe de produsele alimentare, băuturi și furaje.
 Îndepărtați imediat îmbrăcămintea murdă și contaminată
 Spălați mâinile înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
 Nu inhalați gaze / vapori / aerosoli.
 Evitați contactul cu ochii și pielea.
 Evitați contactul cu ochii.

- **Protecție respiratorie:**

În caz de expunere scurtă sau poluare scăzută, folosiți un dispozitiv de filtrare respiratorie. În caz de expunere intensivă sau mai lungă, utilizați un dispozitiv de protecție respiratorie autonom.

- **Protecția mâinilor:**

Din cauza testelor lipsă, nu se poate face nici o recomandare privind materialul mănușilor folosite pentru produs / preparat / amestecul chimic.
 Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.
 Selectarea materialului mănușilor se face în funcție de timpii de penetrare, viteze de difuzie și degradare.

- **Materialul mănușilor**

Selecția mănușilor potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte mărci de calitate și diferă de la producător la producător. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare.

- **Timp de penetrare a materialului pentru mănuși**

Timpul de străpungere exact trebuie găsit de către producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

- **Protecția ochilor:**



Ochelari de protecție etanși

GB

(Cont. pe pag. 5)

Denumire comercială: Multi Tech Dry 500 ML

(Cont. de pe pag. 4)

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice

- **9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**
- **Informații generale**
- **Aspect:**
 - Formă:** Aerosol
 - Culoare:** Albicios
- **Miros:** Similar cu a unui solvent
- **Prag de miros:** Nedeterminat.
- **valoare-pH:** Nedeterminată.
- **Modificarea stării**
 - Punct de topire / punct de îngheț:** Nedeterminat.
 - Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:** Nu se aplică sub formă de aerosoli.
- **Punct de aprindere:** Nu se aplică sub formă de aerosoli.
- **Inflamabilitate (solid, gaz):** Nu se aplică.
- **Temperatura de aprindere:** 285 °C (545 °F)
- **Temperatura de descompunere:** Nedeterminat.
- **Proprietăți explozive:** Nedeterminat.
- **Limite de explozie:**
 - Inferioară:** 1,4 Vol %
 - Superioară:** 10,9 Vol %
- **Presiunea vaporilor la 20 °C (68 °F):** 3500 hPa (2625,2 mm Hg)
- **Densitatea la 20 °C (68 °F):** 0,6 g/cm³ (5 livr/gal)
- **Densitatea relativă** Nedeterminată.
- **Densitatea vaporilor** Nedeterminată.
- **Rata de evaporare** Nu se aplică.
- **Solubilitate în / Miscibilitate cu apa:** Nu este miscibil sau dificil de amestecat.
- **Coeficientul de partiție: n-octanol / apă** Nedeterminat.
- **Vâscozitate:**
 - Dinamică:** Nedeterminată.
 - Cinematică:** Nedeterminată.
- **Conținutul de solvenți:**
 - Solvenți organici:** 99,8 %
- **VOC (CE)** ---
- **Conținutul de solide:** 1,2 %
- **9.2 Alte informații** Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică / condiții de evitat:** Nici o descompunere dacă este utilizat conform specificațiilor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu sunt cunoscute reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **10.6 Produse de descompunere periculoase:** Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

GB

(Cont. pe pag. 6)

Denumire comercială: Multi Tech Dry 500 ML

(Cont. de pe pag. 5)

*

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații privind efectele toxicologice**
- **Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **LD/LC50 valori relevante pentru clasificare:**

67-63-0 propan-2-ol

Oral	LD50	5840 mg/kg (șobolan)
Cutanat	LD50	13900 mg/kg (iepure)
Inhalare	LC50	>25 mg/l (șobolan)
		LC 50: 6 ore

- **Efect iritant primar:**
- **Corodarea / iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Vătămări / iritații grave ale ochilor** Provoacă iritarea gravă a ochilor.
- **Sensibilizarea respiratorie sau a pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Efecte CMR (cancerigenitate, mutagenitate și toxicitate pentru reproducere)**
- **Mutagenitatea celulelor germinale** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Cancerigenitate** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitate pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT-expunere unică** Poate provoca somnolență sau amețeli.
- **STOT-expunere repetată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericol la aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

*

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

- **12.1 Toxicitate**

- **Toxicitate acvatică:**

67-63-0 propan-2-ol

LC50/96 ore	9640 mg/l (pimephales promelas; 96 ore)
LC50 / 24 ore	9714 mg/l (daphnia magna)

- **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **Efecte ecotoxice:**
- **Observații:** Nociv pentru pești
- **Informații suplimentare ecologice:**
- **Note generale:**
 Clasa de pericol pentru ape 2 (Reglementări germane) (Autoclasificare):periculos pentru apă
 Nu permiteți produsului să ajungă în apele subterane, cursuri de apă sau sistemul de canalizare.
 Este periculos să beți apă potabilă chiar dacă cantități mici se scurg în pământ.
 De asemenea otrăvitoare pentru pești și plancton în corpurile de apă.
 Toxic pentru organisme acvatice.
- **12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** Nu se aplică.
- **vPvB:** Nu se aplică.
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante disponibile.

*

SECȚIUNEA 13: Metode de eliminare a deșeurilor

- **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

- **Recomandare**

Nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Nu lăsați produsul să ajungă la sistemul de canalizare.

(Cont. pe pag. 7)

Fișa cu date de securitate
Conform Regulamentului
1907/2006/CE, Articolul 31
 Versiunea numărul 73

Data tipăririi 26.09.2019

Revizia: 16.09.2019

Denumire comercială: Multi Tech Dry 500 ML

(Cont. de pe pag. 6)

· **Catalogul european al deșeurilor**

14 06 03*	alți solvenți și amestecuri de solvenți
15 01 04	ambalaje metalice

· **Ambalaje necurățate:**· **Recomandare:**

Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

Recipient sub presiune: protejați de lumina soarelui și nu expuneți la temperaturi mai mari de 50 °C.

Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare.

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul· **14.1 Număr UN**· **ADR, IMDG, IATA**

UN1950

· **14.2 Denumire potrivită pentru expediere UN**· **ADR**

1950 AEROSOLI, PERICULOȘI PENTRU MEDIU

· **IMDG**

AEROSOLI (PENTANI), POLUANT MARIN

· **IATA**

AEROSOLI, inflamabili

· **14. Clasa (clase) de transport periculos**· **ADR**· **Clasa**

2 5F Gaze.

· **Eticheta**

2.1

· **IMDG**· **Clasa**

2.1

· **Eticheta**

2.1

· **IATA**· **Clasa**

2.1

· **Eticheta**

2.1

· **14.4 Grupă de ambalaj**· **ADR, IMDG, IATA**

nu este reglementat

· **14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:**· **Poluant marin:**

Da

Simbol (pește și copac)

· **Marcaj special (ADR):**

Simbol (pește și copac)

· **14.6 Precauții speciale pentru utilizator**

Atenție: Gaze.

· **Cod de pericol (Kemler):**

-

· **Număr EMS:**

F-D,S-U

· **Cod de depozitare**

SW1 Protejați împotriva surselor de căldură.

SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:

(Cont. pe pag. 8)

GB

Fișa cu date de securitate
Conform Regulamentului
1907/2006/CE, Articolul 31

Data tipăririi 26.09.2019

Versiunea numărul 73

Revizia: 16.09.2019

Denumire comercială: Multi Tech Dry 500 ML

(Cont. de pe pag. 7)

·	Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Categoria B. Pentru DEȘEURİ DIN AEROSOLI: Categoria C, Curățarea spațiilor de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca și pentru clasa 9. Stocare „separat de” clasa 1, cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare a clasei 2. Pentru DEȘEURİ DIN AEROSOLI: Segregare ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare a clasei 2.
· Cod de segregare	
· 14.7 Transport vrac conform Anexei II a Marpol și a Codului IBC	Nu se aplică.
· Transport/ Informații suplimentare:	
· ADR	
· Cantități limitate (LQ)	1L
· Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca și cantitate exceptată Cod: E0 Nu este permisă ca și cantitate exceptată
· Categoria de transport	2
· Cod de restricție pentru tuneluri	D
· IMDG	
· Cantități limitate (LQ)	1L
· Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca și cantitate exceptată Cod: E0 Nu este permisă ca și cantitate exceptată
„Model de reglementare” UN:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOS PENTRU MEDIU

*

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

- 15.1 Regulamente / legislație privind siguranța și sănătatea în muncă și protecția mediului înconjurător specifică substanței sau amestecului
- Directiva 2012/18/UE
- Numite substanțe periculoase - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente nu este specificat.
- Categoria Seveso
P3a AEROSOLI INFLAMABILI
E2 Periculos pentru mediul acvatic
- Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t
- Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t
- REGULAMENTUL (CE) Nr 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3
- Reglementări naționale:
- Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive
- Substanțe cu grad de îngrijorare foarte mare (SVHC) în conformitate cu articolul 57 din REACH
Niciunul dintre ingrediente nu este specificat.
- 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

*

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, aceasta nu constituie o garanție pentru caracteristicile specifice ale produsului și nu stabilește o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal.

(Cont. pe pag. 9)

GB

Fișa cu date de securitate
Conform Regulamentului
1907/2006/CE, Articolul 31
Versiunea numărul 73

Data tipăririi 26.09.2019

Revizia: 16.09.2019

Denumire comercială: Multi Tech Dry 500 ML

(Cont. de pe pag. 8)

- **Fraze relevante**

H220 Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori puternic inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H304 Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii.

H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- **Departamentul care emite Fișa cu date de securitate: Consilier de reglementare și legislație în domeniul cercetării și dezvoltării**

- **Contact: msds@nl.motipdupli.com**

- **Abrevieri și acronime:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamentul privind transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase)

ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul Maritim Internațional pentru Mărfuri Periculoase

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice

EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente

ELINCS: Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate

CAS: Serviciul de Catalogare al Substanțelor Chimice (divizia Societății Americane de Chimie)

VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)

LC50: Concentrația letală, 50%

LD50: Doză letală, 50%

PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic

SVHC: Substanțe cu un grad mare de îngrijorare

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ

Gaz inflam. 1: Gaze inflamabile - Categorie 1

Aerosol 1: Aerosoli - Categorie 1

Gaz sub pres. (Comp.): Gaze sub presiune - gaz comprimat

Lichid inflam. 2: Lichide inflamabile - Categorie 2

Irit. ochi 2: Leziuni grave / iritații ale ochilor - Categorie 2

STOT/SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică) - Categorie 3

Tox. la aspirație 1: Pericol la aspirație - Categorie 1

Cronic acvatic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categorie 2

- *** Datele comparative cu versiunea anterioară modificate.**

GB