SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
romania@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/ro

SEL

SEAL & LOCK

ADEZIV ŞI SIGILANT ANAEROBIC UNIVERSAL

- Adeziv şi sigilant universal cu întărire anaerobică
- Blocator filete, sigilare conducte, lipire flanşe şi fixare într-un singur produs
- Dozare perfectă chiar şi răsturnat
- Timp de lucru perfect
- Fără semne de pericol
- Gama de temperatură de la -55 C până la +150 C
- Ambalaj presurizat practic
- Certificat NSF/ DVGW



INFORMAŢII GENERALE

SEAL& LOCK este un adeziv universal de putere medie cu întărire anaerobică şi cu aplicaţii de sigilare, care poate fi folosit ca şi blocator de filete şi şuruburi, pastă de compensare şi fixare rulmenţi cu bile sau roţi dinţate pe axe. Poate fi folosit ca şi sigilant pe conducte şi flanşe. SEAL & LOCK catalizează chiar şi la temperaturi joase (> 0 C).

Ambalajul presurizat de 100 ml este foarte practic şi permite aplicarea uşoară şi precisă in orice poziţie. Este certificat cf DVGW (DIN EN 751-1) şi ANSI/ NSF standard 61 pentru utilizare in sisteme de apă potabilă comerciale şi rezidenţiale fără a depăşi +82 C.

INFORMAŢII TEHNICE

Proprietăţi fizice (produs lichid)

Bază chimică: Esteri de acid metacrilic
Culoare: galbenă / fluorescentă la 365 nm
Vâscozitate:

la 25 C Brookfield RVT
55000 - 80000 mPas rotaţie /rpm 6/2,5
18000- 30000 mPas 6/20
Densitate: 1.05 g/cm3 25 C
Diam. maxim filet: 3 inci (M 80)
Umplere maximă: 0.50 mm
Punct de autoaprindere: > 100 C

Durată de valabilitate: 1 an la temperatura camerei
Proprietăţi fizice (produs catalizat)
Strângere iniţială după: 15 -30 minute
Strângere funcţională după: 3 -6 ore
Forţa de rupere: 10 - 20 Nm (M10), DIN EN 15865
Forţa de strângere: 10 - 15 Nm (M10)
Forţa de forfecare : 6-13 N/ mm2


Gama de temperatură: - 55 până la 150 C

APLICAŢII ŞI UTILIZARE

- ATENŢIE
- Folosirea SEAL & LOCK nu este recomandată pentru filete din cupru sau aliaje de Cu, care au contacr cu apă caldă (>40), fără o testare prealabilă
- În Germania nu este permisă utilizarea produsului pentru instalaţii de gaz metan casnice cf TRGI 86/96.
- Pentru blocare filete, sigilare conducte, flanşe, fixare.

Nr. articol	Denumire	Conţinut	Categorie
T567001	Seal&Lock	100 ml	ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE







NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea și acuratețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare a produsului. În niciun caz nu suntem responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosința neadecvată sau din vânzarea catre un alt client.