

MTP

LUBRIFIANT PTFE CU PERFORMANȚE RIDICATE

- Granule de PTFE creează efectul de rulment cu bile
- Mărește intervalele dintre lubrifieri.ă
- Rezistă la încărcări ridicate și este potrivit pentru mecanisme fine.
- Asigură lubrifierea pe termen lung și la temperaturi joase și ridicate.
- Performanțe puternice de penetrare.
- Penetreză prin rugină.
- Transparent
- Previne adhezivitatea murdăriei
- Nu conține silicon
- Asigură protecția bună contra coroziunii
- Rezista la apă, apă sărată și condiții atmosferice
- Nu afectează cauciucul, suprafețe lăcuite sau sintetice.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complutudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

MULTI TECH PTFE

Informații generale

MULTI TECH PTFE este un lubrifiant cu performanțe ridicate cu microgranule de PTFE care asigură un strat lubrifiant transparent și uscat. Datorită performanțelor de lubrifiere de lungă durată și a filmului extrem de durabil, mărește intervalele dintre lubrifieri și elimină uzura dintre părțile în mișcare.

MULTI TECH PTFE nu este lipicios, nu atrage murdăria și este cu rezistență ridicată la apă datorită

performanțelor ridicate de penetrare. Penetreză chiar și prin rugină, ușurează lubrifierea părților fixe dificile de ajuns, nu afectează materialele sintetice, metalele sau cauciucul.

Asigură o lubrifiere profesională și de calitate superioară la temperaturi joase și înalte.

MULTI TECH PTFE previne abraziunea și este potrivit pentru sarcini grele cât și pentru mecanisme fine.

Informații tehnice

MULTI TECH PTFE
Baza: ulei mineral PTFE (Polytetrafluorethylene)
Aspect: aerosol
Culoare: maro deschis
Miros: asemănător cu solvenții
Yield: 1.34 g/sec
4 Ball EP-test (AS TM D 2596): 3430 N
4 Ball Wear-test (AS TM D 266): < 0,4 mm
Gama de temperatură: -50°C până la +250°C
Punctul de inflamabilitate (la 32°C): < 0°C
Temperatura de autoaprindere: > 200°C
Limita de explozie: 0,6 - 10,9 Vol %
Presiunea vaporilor (la 20°C): 3500 hPa (2.3 mm Hg)
Densitate (at 20°C): 0,675 g/cm³ (5.63288 lbs/gal)
Solvenți organici: 65 %
Conținut VOC: 438.8 g/l (65 %)
Conținut solid: 34 %
Rezistență la substanțe chimice: sare, vapori agresivi, aer marin și condiții atmosferice, rezistă la acizi slabi și soluții caustice
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de siguranță

MULTI TECH PTFE NSF
Bază: ulei alb farmaceutic, PTFE și aditivi
Aspect: aerosol
Miros: asemănător cu solvenții
Gama de temperatură: -50°C până la +180°C
Temperatura de aplicare: 15 - 25°C
Punct de inflamabilitate (la 32°C): -97°C
Temperatura de autoaprindere: -44,5°C
Limita de explozie: 0,7 - 10,9 Vol %
Presiunea vaporilor (la 20°C): 8300 hPa
Densitate (la 20°C): 0,72 g/cm³
Presiune (la 20°C): 4 bar
Solvenți organici : 40 %
Conținut solid: 0,5 %
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de siguranță


Aplicații și utilizare

- **INDUSTRIE:**
pentru servicii eficiente, întreținere îndelungată și economii de energie cum ar fi: bandele transportoare și scări, pompe electrice, cabluri, părți de precizie, mașini de punctat sau imprimat, roți dințate, pompe rotative, schele, ferestre culisante, pompe imersate etc.
- **AUTOMOTIVE:**
mașini, motociclete, biciclete, mașini agricole, nautică, transport etc. lubrifierea lanturilor deschise, mecanisme ferestre și uși, ferestre de acoperiș, mecanisme pneumatice, conductori și balamale etc.
- MULTI TECH PTFE este potrivit pentru lubrifierea metal / metal, plastic / plastic sau combinații.

- **UTILIZARE:**
Agitați bine înainte de utilizare. Nu aplicați direct pe suprafețe încălze ($< 90^{\circ}\text{C}$). Părțile trebuie să fie curățate înainte cu un solvent sau un agent de curățare alcalin. Aplicați MULTI TECH PTFE pe părțile respective cum ar fi cabluri și lanțuri și lăsați să acționeze. După aceea ștergeți excesul cu o cârpă uscată.

Notă: Nu folosiți mult MULTI TECH PTFE, un strat subțire cu o relubrifiere ulterioară (dacă este cazul) asigură rezultate mai bune decât un strat gros de lubrifiant.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T315001	Multi Tech PTFE	500ml	LUBRIFIANȚI



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

