

EXP

EXPANSION TAPE

INFORMAȚII GENERALE

EXPANSION TAPE este o bandă spumă precompresată cu adeziv încorporat cu un strat sintetic protector impregnată cu oxid de aluminiu. Această impregnare asigură o fixare bună în deschizături și protejează banda împotriva factorilor de mediu și îmbătrânirii. Banda își păstrează forța la rupere chiar și în condiții de temperaturi joase. Banda respectă standardele B1 de

rezistență la incendiu. EXPANSION TAPE este certificată BG1, fiind potrivită pentru sigilarea marginilor, cordoanelor și deschiderilor, de asemenea oferă protecție împotriva umidității, a prafului, a pierderii de căldură și a zgomotului. EXPANSION TAPE este rezistentă la apă și la UV. EXPANSION TAPE rămâne presată între cei doi pereți în mod constant și puternic.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI AMBALAJ

Densitate: 75 kg/m³ (+/- 8 kg/m).
Elongația la rupere: >200 %.
Impregnarea: oxid de aluminiu și strat protector.
Culoare: neagră.
Clasa de rezistență la incendiu: B1 - DIN 4102 Part 1 P-ND504-581.
Coeficientul conductivității termice: 60 mW/m.K.
Penetrarea rădăcinii: nu penetrează.
Stabilitatea termică: de la -30°C la +85°C.
Rezistența la mușcări: rezistă.
Densitatea rezistenței la apă: eficientă când este compresată cu o presiune de test 67 % 300 Pa, 80% > 600 Pa.
Forța de adeziune: > 18N/25mm.

Forța de rupere: > 100kPa ISO 1798.
Miros: fără miros.
Rezistență UV: respectă standardele DIN 53387.
Tipul de rost: fin-normal, fin-diagonal, neregulat - normal, neregulat - diagonal.
În cazul suprafețelor din PE, PP, silicon și bitum testați în prealabil adezivarea.
Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Securitate.




APLICAȚII ȘI UTILIZARE

- Expandă foarte încet, astfel că poate fi aplicată direct din rolă și cu cât temperatura mediului este mai mare cu atât mai rapidă este adezivarea.
 - Pentru finisarea majorității rosturilor, deschiderilor și a cordoanelor.
 - Sigilarea lucrărilor de construcții pe lângă rama ușilor și a ferestrelor, a coloanelor de beton, a elementelor de fațadă și acoperiș, rosturi de dilatare.
 - După utilizare rola trebuie să fie fixată cu bandă pentru prevenirea creșterii.
- | | banda | max expand BG1 | max expand |
|---------|--------|----------------|------------|
| • 10 mm | 2,5 mm | 7,5 mm | |
| • 15 mm | 2,5 mm | 7,5 mm | |
| • 20 mm | 2,5 mm | 7,5 mm | |
| 10 mm | 4,0 mm | 11 mm | |
| 15 mm | 4,0 mm | 11 mm | |
| 10 mm | 5,0 mm | 17 mm | |
| 15 mm | 5,0 mm | 17 mm | |
| 20 mm | 5,0 mm | 17 mm | |
| 15 mm | 7,0 mm | 26 mm | |
| 20 mm | 7,0 mm | 26 mm | |

NOTĂ

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru corectitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
N564102	Expansion tape	10/2 Rola 12,5 m	BENZI ADEZIVE
N564103	Expansion tape	10/3 Rola 10 m	BENZI ADEZIVE
N564104	Expansion Tape 10/4	1pc.	BENZI ADEZIVE
N564152	Expansion tape	15/2 Rola 12,5 m	BENZI ADEZIVE
N564153	Expansion tape	15/3 Rola 10 m	BENZI ADEZIVE
N564154	Expansion tape	15/4 Rola 7,5 m	BENZI ADEZIVE
N564156	Expansion tape	15/6 Rola 5,6 m	BENZI ADEZIVE
N564202	Expansion tape	20/5 Rola 12,5 m	BENZI ADEZIVE
N564204	Expansion tape	20/4 Rola 7,5 m	BENZI ADEZIVE
N564206	Expansion tape	20/5 Rola 5,6 m	BENZI ADEZIVE



BENZI ADEZIVE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

