

AFG

SUPER RÝCHLE BEZFAREBNÉ VYPLŇOVACIE LEPIDLO

- AL-FIX GEL je vyrobený na báze kyanoakrylátov.
- Lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Nie je potrebné žiadne ohrievanie - spájkovanie - zmiešavanie.
- Má vysokú pevnosť v šmyku - nezmršťuje sa.
- Veľmi šetrné - čím tenšia vrstva, tým silnejší spoj.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

AL-FIX GEL

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

AL-FIX GEL je lepidlo na báze kyanoakrylátov, ktoré lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.
AL-FIX GEL je jednozložkové lepidlo, ktoré neobsahuje rozpúšťadlá a skladá sa hlavne z monoméru etylkyanoakrylátu.
AL-FIX GEL je odolný voči teplotám v rozsahu od +30°C do +100°C.

AL-FIX GEL je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom.

Spoje AL-FIX GEL-u majú vysokú pevnosť v šmyku a nezmršťujú sa.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farba: priehľadná
Viskozita pri 20°C (Brookfield): 60.000 - 90.000 mPa.s
Špecifická hustota pri 20°C: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia (DIN 55213): 87 °C
Počiatočné vytvrdzovanie (pri 23 °C a 50% N.V.):
na hliníku: 60 - 100 sekúnd,
na Nora gume: 12 - 25 sekúnd
na PVC: nevhodné

SKLADOVANIE: AL-FIX GEL skladujte vždy na chladnom, suchom a tmavom mieste. Doba skladovania je najmenej 9 mesiacov, ak sa skladuje pri izbovej teplote (+18 až +28°C). Ak sa skladuje pri teplote +5°C (alebo v chladničke), doba skladovania sa predĺži aj na 12 mesiacov. Pri skladovaní v mraze do -20°C môžu byť lepidlá uskladnené skoro neobmedzene dlhý čas, avšak pred použitím sa musia previesť na izbovú teplotu. Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- AL-FIX GEL poskytuje mimoriadne silné spojenie medzi takmer všetkými druhmi materiálov, s výnimkou polyetylénu, polypropylénu a materiálov s obsahom fluóru.
- AL-FIX GEL sa odporúča ak je potrebná hrubšia lepiaca vrstva alebo vyplnenie väčšieho priestoru lepidlom.
- Materiály, ktoré je možné zlepiť pomocou AL-FIX GEL-u sú: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloroprén, chróm, delrin, sklo, meď, kaučuk, nitril-butadién-kaučuk (NBR), neoprén, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyrén, porcelán, tvrdené PVC, nerezová oceľ.
- Na porézne materiály odporúčame použiť AL-FIX AKTIVATOR.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N501104	Al-Fix Aktivator	200ml	LEPIDLÁ A TMELY
N501205	Al-Fix Gel	20 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

