

CLB

SYNTECKÉ, ČÍRE MAZIVO NA BÁZE PTFE

- Vynikajúca priľnavosť.
- Odoláva a zabraňuje korózii.
- Vynikajúca penetrácia.
- Viskozitu si zachováva pri vysokých aj nízkych teplotách.
- Odoláva tlakovému čisteniu.
- Predlžuje intervaly mazania.
- Znižuje napätie reťaze a opotrebenie.
- Je vo forme číreho priehľadného maziva v spreji.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

CLEAR LUBE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CLEAR LUBE je mazivo zo špeciálnym zložením na báze akrylových kopolymérov a neutrálnych, syntetických olejov, zmiešané s alifatickými a niektorými aromatickými ropnými derivátmi, pre zvýšenie penetračného efektu. CLEAR LUBE obsahuje PTFE (teflón), pre predĺženie životnosti a zníženie klzného trenia. CLEAR LUBE bol vyvinutý, aby ponúkal vysoko účinné mazanie pri vysokom tlaku a pri nepriaznivých podmienkach.

CLEAR LUBE chráni proti korózii vytvorením tenkého polymérneho povlaku a CLEAR LUBE môže byť použitý pri širokom rozsahu prevádzkových teplôt bez zmeny svojej viskozity. Vzhľadom na vysokú priľnavosť CLEAR LUBE odoláva aj tlakovému čisteniu. CLEAR LUBE znižuje trenie a opotrebenie reťazí a predlžuje životnosť reťaze až desaťnásobne.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Merná hmotnosť: 0,885.
Pevné látky: približne 30%.
Teplotný rozsah: -25°C až +300°C.
Viskozita: pri použití: 48 sek. - B6 Flow cup;
po odparení rozpúšťadla:
6 min. 6 sek. - B6 Flow cup.
Základ: akrylové kopolyméry - neutrálny olej.

Rozpúšťadlo: alifatické uhľovodíky s prísadou aromatických zlúčenín.
Prísady: PTFE. (teflón)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, držte v suchu, chlade a mimo dosah mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa Karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- bol vyvinutý na vnútorné a vonkajšie mazanie pre ťažké podmienky
- je vhodný pre väčšinu priemyselných použití, hlavne na reťaze, dopravníky, otvorené prevody, oceľové laná, káble, kĺbové spoje, pákové prevody, vodiace skrutky, pánty, zaistovacie mechanizmy
- účinný na gumových krúžkových reťaziach
- mimoriadne účinný na prerušovaných a neprístupných miestach mazania
- je užitočný najmä v prípade, ak zariadenie musí odolávať náročným podmienkam, napr. vystaveniu vonkajším poveternostným vplyvom alebo kontaktu s kyselinami, zásadami, horúcou a studenou vodou a parou

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N214001	Clear Lube	400ml	MAZADLÁ



MAZADLÁ

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

