

AFX

SUPERRÝCHLE BEZFAREBNÉ LEPIDLO PRE PRIEHLADNÉ LEPIACE SPOJE

- AL-FIX je vyrobený na báze kyanoakrylátov.
- Lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Nie je potrebné žiadne ohrievanie - spájkovanie - zmiešavanie.
- Má vysokú pevnosť v šmyku - nezmršťuje sa.
- Veľmi šetrné - čím tenšia vrstva, tým silnejší spoj.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi..

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

AL-FIX je lepidlo na báze kyanoakrylátov, ktoré lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.

AL-FIX je jednozložkové lepidlo, ktoré neobsahuje rozpúšťadlá a skladá sa hlavne z monoméru etylkyanoakrylátu.

AL-FIX je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénom, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom.

AL-FIX-ové spoje majú vysokú pevnosť v šmyku a nezmršťujú sa.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farba: priehľadná

Viskozita pri 20 °C (Brookfield): 100 -150 mPa.s

Špecifická hustota pri 20 °C: 1,06 g/cm³

Počiatočné vytvrdzovanie (pri 23 °C a 50% N.V.):

na hliníku: 2 - 10 sekúnd,

na Nora gume: ≤ 5 sekúnd

na PVC: 2-10 sekúnd

Teplotná odolnosť: -50 °C až do 120 °C

(maximálne 150 °C).

SKLADOVANIE: AL-FIX skladujte vždy na chladnom, suchom a tmavom mieste. Doba skladovania je najmenej 12 mesiacov, ak sa skladuje pri izbovej teplote (18 až 28 °C). Ak sa skladuje pri teplote 5 °C (alebo v chladničke), doba skladovania sa predĺži. Pri skladovaní v mraze do -20 °C môžu byť lepidlá uskladnené skoro neobmedzene dlhý čas, avšak pred použitím sa musia previesť na izbovú teplotu.


Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- AL-FIX poskytuje mimoriadne silné spojenie medzi takmer všetkými druhmi materiálov s výnimkou polyetylénu, polypropylénu a materiálov s obsahom fluóru.
- Materiály, ktoré je možné zlepiť pomocou AL-FIX-u sú: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celulóid, chloroprén, chróm, delrin, sklo, meď, kaučuk, nitril-butadién-kaučuk (NBR), neoprén, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyrén, porcelán, tvrdené PVC, nerezová oceľ.

- Pre optimálnu adhéziu na hliníkových povrchoch je vhodné predom povrch zdrsniť, prípadne opieskovať.
- Na porézne materiály odporúčame použiť AL-FIX AKTIVATOR.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N501003	Al-Fix	20 ml	LEPIDLÁ A TMELY
N501080	Al-Fix Remover	20 ml	LEPIDLÁ A TMELY
N501100	AL-Fix Filler (prášok)	1 ks	LEPIDLÁ A TMELY
N501104	Al-Fix Aktivator	200 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

