TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

LB1

LUBRICANT H1

MAZADLO SCHVÁLENÉ PRE POUŽITIE V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE

- Číre, nezanecháva škvrny.
- Nelepivé a antistatické mazadlo.
- Vysoká viskozita.
- Veľmi dobrá tepelná odolnosť a odolnosť voči vode.
- Neobsahuje silikóny! Bez zápachu.
- Schválené pre potravinársky priemysel.
- Schválené NSF.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

LUBRICANT H1 je registrovaným mazadlom NSF H1, ktoré je tvorené z prísad, ktoré sú všetky schválené podľa NSF.
LUBRICANT H1 bol vyvinutý tak, aby poskytoval optimálnu mazaciu schopnosť pri vysokom zaťažení a pri ľahkej aplikácii na ťažko dostupné miesta.

LUBRICANT H1 je možné použiť pri veľkom teplotnom rozsahu, bez zmeny viskozity.
LUBRICANT H1 taktiež chráni pred koróziou vytvorením tenkej vrstvy, pričom ale preniká hlboko do mazaných objektov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Registračné číslo NSF: Kategória H1
V súlade s: FDA, Kapitola 21, Časť 178.3570
Neobsahuje: olovo, živočíšny tuk ani syntetické oleje
Vzhľad: aerosól
Farba: biela
Vôňa: charakteristická.
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,8 - 9 obj %

Relatívna hustota pár: > 2
Prevádzková teplota: -20 °C až 110°C
Skladovateľnosť: 24 mesiacov, skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartu bezpečnostných údajov.


APLIKÁCIA A POUŽITIE

- LUBRICANT H1 je ideálny pre použitie vo všetkých spoločnostiach, ktoré spracovávajú potraviny a firmách, ktoré navrhujú, opravujú a zabezpečujú údržbu strojov a zariadení, napr.:
- výrobne fliaš
- baliarne
- výrobné spoločnosti strojov a zariadení
- balenie, obaly, pečatenia, tesniace krúžky, ložiská, atď.
- interiérové alebo exteriérové mazanie pri vysokom zaťažení
- veľmi efektívne pri pravidelných a nedostupných mazacích miestach
- vhodné pre väčšinu typov priemyslu, hlavne pre otvorené stroje, káble, vodiace lišty, spojky, kĺzavé tyče, závesy, zaisťovacie mechanizmy.
- zvlášť nápomocné tam, kde musia zariadenia vydržať ťažké podmienky pri extrémnych okolnostiach, kontakt s kyselinami, zásadami, horúcou a studenou vodou, soľou
- všetky potravinárske spoločnosti
- bitúnky
- mliekarne
- pekárne
- konzervárne
- pivovary
- a náklady pod vysokým tlakom

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N214601	Lubricant H1	Aerosol 400 ml	MAZADLÁ







NSF International

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.