

NLB

NAJLEPŠIE RIEŠENIE NA PROBLÉMY S HRDZOU, KORÓZIOU A OPOTREBOVANÍM

- Neobsahuje nikel - špeciálna zmes s kovovým práškom.
- Odoláva silnému tlaku (230 N/mm²).
- Extrémny teplotný rozsah (-180 °C / 1200 °C).
- Zabraňuje galvanickým vplyvom a korózii.
- Jedinečné mazacie vlastnosti - znižuje trenie a opotrebovanie - ložiskový efekt.
- Je odolné voči vode, chemickým výparom, soliam, rozpúšťadlám, atmosférickým vplyvom, atď.
- Zabraňuje zadieraniu. Dokonca aj pri extrémnych podmienkach sa jeho viskozita nemení.
- Šetrí čas a peniaze.
- Zjednodušuje montáž a demontáž.
- Šetrné použitie.
- Výdatnosť 1 kg / 45 m².



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

NOVA LUBE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NOVA LUBE je ochranná a mazacia zmes vyrobená z čistých mikromletých kovových častí a syntetickej súčasti, ktorá poskytuje ochranu proti korózii a oxidácii. NOVA LUBE prenikne do najmenších pórov a štrbín kovu a vytvára jemný ochranný film s dlhotrvajúcim ochranným účinkom. Zmontované časti je možné aj po rokoch jednoducho oddeliť pomocou štandardného náradia. Problémy s koróziou alebo zadretím pri vysokej teplote sú minulosťou.

NOVA LUBE je tepelné vodivé mazivo a nie je možné ho "zničiť". Odoláva teplotám v rozsahu od -180 °C do 1200 °C a taktiež vystaveniu vplyvom vody, slanej vody, kyselinám, žieravým roztokom, výparom, plynom, olejom, väčšine chemických produktov a rozpúšťadlám. Nemôže byť použité na kyslíkových alebo acetylénových zariadeniach.

NOVA LUBE je netoxický, neobsahuje olovo alebo nikel. NOVA LUBE tesní, znižuje trenie, nerozteká sa a jeho použitie je veľmi šetrné.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Konzistencia: testovacia metóda NLGI 1.
Merná hmotnosť pri 20 °C: 1.6 g/cm³ DIN 51757.
Tlakový test: 4000 N VKA TEST.
Teplota tekutosti: 1200 °C.
Tuhnutie: -180 °C.
Vodeodolnosť v súlade s DIN 51807-1

Skladovateľnosť: 24 mesiacov, skladujte v suchu a pri teplote od 0 °C do 28 °C, chráňte pred mrazom. Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Mnohostranné využitie v nasledovných oblastiach: Hutnícke, papierenské, chemické, plynové fabriky, rafinérie a petrochemické závody, automobilový priemysel, výroba sanitárnych zariadení, zariadenia na úpravu vody,
- vodné diela, železničná doprava, autoservisy, opravárenské dielne motorov, stroje pri výstavbe ciest, údržbárske dielne, údržba budov, potravinársky a baliarský priemysel, opravovne lodí, bane, sklárske závody, atď.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N221002	Nova Lube	120 g	MAZADLÁ
N221101	Nova Lube	400 ml	MAZADLÁ
N221302	Nova Lube	450 g	MAZADLÁ
N221404	Nova Lube	1,8 kg	MAZADLÁ

