

DHT

OBOJSTRANNÁ PÁSKA NA BÁZE VYSOKOKVALITNÉHO POLYESTEROVÉHO NOSIČA

- vysoká priľnavosť na rôznych druhoch plastov
- vysoká priľnavosť na nerovných povrchoch
- vysoká tepelná odolnosť
- odoláva UV žiareniu
- extrémne vysoká sila zlepenia
- jednoduchá manipulácia a práca s výrobkom



DOUBLE FIX HT

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DOUBLE FIX HT je obojstranná lepiaca páska na báze polyesterového nosiča s agresívnym akrylovým lepidlom určeným pre montáž rôznych druhov plastov.

Zloženie:

- modifikované akrylové lepidlo
- nosič: biely polyester
- modifikované akrylové lepidlo
- podkladová fólia: červený PE-laminovaný (polyetylénom laminovaný) papier

DOUBLE FIX HT je obojstranná lepiaca páska s vysokou priľnavosťou k rôznym druhom podkladov, ako sú plasty, dokonca aj na materiály s nízkym povrchovým napätím, ako napr. peny a kovy. Vzhľadom na použité akrylové lepidlo nie sú ani nerovné povrchy prekážkou. PET nosič zabezpečuje väčšiu stabilitu a pevnosť pásky a zároveň znižuje riziko predĺženia alebo zmrštenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

VŠEOBECNÉ FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:

Typ lepidla: modifikovaný akryl
Hrúbka pásky: 0,180 mm (NITTO 01B)
Typ krycej fólie / farba: červený polypropylén
Hrúbka krycej fólie / hmotnosť: 0,07 mm / 65 g/m² (NITTO 01G-05B)
Typ nosiča: priehľadný polyester; 0,012 mm
Tepelná odolnosť: -50 až 175 °C
Uvoľňovacia sila: 15 cN / 50 mm (NITTO 35A)
Odstraňovacia hodnota: 40 cN / 50 mm (NITTO 36A)
Priľnavosť k nehrdzavejúcej oceli: 1415 cN / 20 mm (NITTO 15A)
Pnutie na BA oceli: 1 mm NITTO 62A (20x20, 1 kg))
Sklz: 515 N / 4 cm² (NITTO 73A (BA oceľ))

Vlastnosti týchto výrobkov sa určili podľa testovacích metód NITTO. Vyššie uvedené hodnoty predstavujú priemerné hodnoty, ktoré sú vytvorené podľa našich najlepších znalostí, ale nie na to, aby boli použité pre špecifický účel.

SKLADOVANIE:

Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Výrobok musí byť uskladnený vzpriamene v pôvodnom obale, chránený pred priamym slnečným žiarením, extrémnymi teplotami a vlhkosťou. Po odstránení obalu musí byť výrobok chránený proti pôsobeniu prachu a iných nečistôt.




APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Návod na použitie:
Povrch lepenia musí byť čistý, tzn. bez prachu, uvoľnených prostriedkov, opotrebovaných olejov a tukov. Teplota aplikácie nesmie byť nižšia ako rosný bod okolitého vzduchu. Teplejšia páska vytvára lepidlo redším, čo má vplyv na vyššiu okamžitú priľnavosť. Pre zabezpečenie optimálneho upevnenia pásky na penu je nutné venovať pozornosť tlaku pri lepení, teplote a času.

- DOUBLE FIX HT je ideálny pre kontinuálne dlhodobé montáže rôznych ozdobných líšt v nábytkárskom priemysle (montáž ozdôb). Je vhodný pre upevnenie znakov, obchodných názvov a reklamných nápisov na marketingových zariadeniach alebo pre montáž držiakov cenoviek a identifikačných štítkov na regáloch a pod.

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

