

NRF

TRVALO ELASTICKÁ, VODONEPRIEPUSTNÁ OCHRANNÁ A TESNIACA PASTA ZOSILNENÁ VLÁKNAMI

- Tesnenie, opravovanie, izolovanie proti vode a spájanie s jedným produktom.
- Môže byť nanášaný aj na vlhké povrchy.
- Príľne ku väčšine stavebných materiálov: tehla, betón, drevo, olovo, meď, cín, bituménové strešné materiály, pozinkovaná oceľ, izolačné materiály, PVC, polyester.
- Nestvrdne a zostáva ohybný.
- Vďaka baleniu v kartuši je jeho použitie veľmi jednoduché aj na malých a ťažko prístupných miestach.
- Aplikácia je možná aj pri teplotách -10 °C.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

NOVAROOF

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NOVAROOF je tesniaci výrobok s jedinečným zložením. Vďaka kombinácii bituménu, butylkaučuku a sklenených vlákien vznikol produkt s veľmi vysokou pevnosťou v ťahu a pružnosťou.

NOVAROOF je možné použiť na väčšinu povrchov taktiež aj na vlhké povrchy.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zloženie: modifikované bitumény, sklenené vlákna a butylkaučuk.

Pretrhnutie pri roztrhnutí (suchý film): 170%.

Teplotná odolnosť: -45 °C až 85 °C.

U.V. odolnosť: vynikajúca.

Príznačky starnutia: žiadne počas 20 rokov.

Odolnosť voči vode: veľmi dobrá v prípade normálneho odvodu vody.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom: vynikajúca.

Odolnosť voči uhlíkovodíkom: nie je odolný.

Aplikačná teplota: -12 °C až 50 °C.

POZOR:

NENANÁŠAJTE NA SNEH ALEBO ĽAD !!!

Skladovateľnosť: 24 mesiacov, uchovávajte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.

Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- TYPICKÉ POUŽITIE:
- opravy striech všetkých typov: šikmé a rovné strechy, strešné odkvapy, okraje, odtokové rúry, vlnité plechy, taktiež na vlhké povrchy
- tesnenie a konečné úpravy strešných spojov, odkvapov, priechodiek, komínov
- ako studené lepidlo pri opravách striech z bituménových strešných materiálov
- vodotesné úpravy betónu a tehlového muriva pri základoch a na terasách

- ochrana podzemných potrubí a kanálov proti korózii
- NOVAROOF je možné použiť na väčšinu stavebných materiálov ako: tehla, betón, drevo, olovo, meď, cín, bituménové strešné materiály, galvanizovaná oceľ, izolačné materiály, PVC, polyester.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N602106	Novaroorf	Tuba 310 ml	LEPIDLÁ A TMELY
N602210	Novaroorf	Vedro 10 kg	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

