

# SAF

## RÝCHLY A ŠETRNY VIACÚČELOVÝ ODMASŤOVAČ

- Nezanedcháva žiadny masťný film.
- Rýchle, dôkladné a šetrné odmasťovanie a čistenie.
- Môže sa použiť na lakované povrchy, vinyl, sklo, gumy, umakart a plasty.
- Rýchloschnúci.
- Veľmi ekonomický.
- Odstraňuje lepidlá, tmely, oleje, tuky, silikón, vosky, decht, smolu, asfalt, parafín, tlačiarensku farbu,....
- Odporúča sa použiť pred aplikáciou všetkých lepidiel a tmelov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o..



## UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAFE CLEAN je šetrný a rýchly viacúčelový odmasťovač - rozpúšťadlo, ktorý nezanedcháva žiadny masťný film. SAFE CLEAN je rozpúšťadlo, ktoré obsahuje 100 % alifatických uhľovodíkov.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól  
Farba: bezfarebný  
Zápach: charakteristický  
Teplota vzplanutia: 0 °C  
Teplota vznietenia: > 200 °C.  
Hustota pri 20 °C: 0,7 g/cm³  
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný  
Rozpustný v nepolárnych rozpúšťadlách  
Obsah organických rozpúšťadiel: 100 %  
Obsah VOC: 100 %, 685 g/l

SAFE CLEAN je bezpečné použiť na väčšine plastov ako aj na lakovaných povrchoch, vinele či skle.

Pri práci s produktom SAFE CLEAN sa odporúča vetrať.

Vzhľad: kvapalina  
Farba: bezfarebný  
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 110 °C - 190 °C.  
Teplota vzplanutia: > 23 °C  
Teplota vznietenia: > 200 °C  
Tlak pár: 5 hPa pri 20 °C.  
Relatívna hustota: 0,731-0,801 g/cm³  
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné.  
Viskozita pri 20 °C: 0,8 mm²/s  
Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Uchovávať v chlade a suchu. Chrániť pred mrazom.  
Bezpečnostné predpisy: riadne sa podľa karty bezpečnostných údajov.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

## APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL:**
  - odmasťovanie a čistenie mechanických častí motorov, brzd, zavesenia,...
  - čistenie náradia a dielenského vybavenia - nepoškodzuje plasty,
  - odstránenie samolepiek a zvyškov lepidla,
  - odstránenie starých mazadiel pred premazávaním, napr. závesy dvier,
  - odstránenie dechtu a iných povrchových škvŕn z karosérie a plastových častí,
  - odstránenie masťnôt a olejových škvŕn z čalúnenia sedadiel (vždy najprv vyskúšajte odolnosť farby),
  - očistenie náteru alebo farby pred lakovaním (vždy používajte tzv. "2-cloth" systém čistenia).
  - SAFE CLEAN nepoškodzuje lakované povrchy.
- **OSTATNÝ PRIEMYSEL:**
  - odmasťovanie a čistenie mechanických častí motorov a zariadení,
  - čistenie náradia a dielenského vybavenia, ručného náradia a strojov,
  - čistenie gumových kotúčov v tlačiarňach,
  - rýchle a bezpečné odmasťovanie železných a neželezných kovov pred lepením alebo maľovaním,
  - odstránenie nálepiek a zvyškov lepidla,
  - odstránenie masťnôt a olejových škvŕn z textílií (vždy najprv vyskúšajte odolnosť farby),
  - odstránenie starých mazadiel pred premazávaním.
  - SAFE CLEAN nevytvára oxidačnú vrstvu pri aplikácii na ľahkých kovoch.

| Číslo produktu | Názov produktu     | Obsah  | Sekcia                  |
|----------------|--------------------|--------|-------------------------|
| T204001        | Safe Clean Aerosol | 500 ml | ČISTENIE A ODMASŤOVANIE |
| Z05683005      | Safe Clean         | 5 l    | ČISTENIE A ODMASŤOVANIE |
| Z05683010      | Safe Clean         | 10 l   | ČISTENIE A ODMASŤOVANIE |
| Z05683025      | Safe Clean         | 25 l   | ČISTENIE A ODMASŤOVANIE |
| Z05683125      | Safe Clean         | 125 l  | ČISTENIE A ODMASŤOVANIE |

