

PGR1

UNIVERZÁLNE MAZADLO

- veľký teplotný rozsah od -30 °C do 140 °C
- na báze lítiového mydla
- ponúka výbornú ochranu proti korózii a opotrebeniu
- bez obsahu kyselin
- klasifikácia podľa DIN 51 825: K 2 K-30
- klasifikácia podľa ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2



POWER GREASE 1600

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POWER GREASE 1600 je vysoko kvalitné lítiové mazadlo, ktoré je špeciálne vytvorené z parafrínových olejov najvyššej kvality a špeciálnych aditív. Odoláva bez problémov veľkým tlakom a úderom strojov pracujúcich v hraničných podmienkach. Vďaka špeciálnemu zloženiu a dôkladne vybraným EP aditívam má POWER GREASE 1600 nesmierne dlhú životnosť, čím sa znižujú náklady na údržbu a zároveň sa predlžuje životnosť mazaných častí.

POWER GREASE 1600 je tým správnym produktom na mazanie prístrojov s vysokým výkonom, napríklad valivé a kľzné ložiská s vysokými a nízkymi otáčkami pracujúce pri vysokých a nízkych teplotách a používa sa tiež ako univerzálne mazadlo strojov a namáhaných častí. POWER GREASE 1600 zaručuje dobrú priľnavosť a stabilitu vo vlhkých a prašných podmienkach.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: hladká pasta
Farba: žltohnedá
Zahusťovadlo: lítiové mydlo
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 15 °C): 0,9 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné
Rozsah pracovných teplôt: -30 °C až 140 °C
NLGI trieda (DIN 51 818): 2
Viskozita základného oleja (40 °C, ASTM D 7042): 110 mm²/s
Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,1%
Teplota topenia (DIN ISO 2176): 180 °C
Pracovná penetrácia [0,1 mm] (DIN ISO 2137): 280 - 300
Odolnosť voči vode (DIN 51 807): Úroveň hodnotenia 1


Tlak tečenia (pri -30 °C; DIN 51 805): 800 hPa
Skúška antikoroziívnych vlastností (EMCOR-test; DIN 51 802): 0/0
Oxidačná stabilita - pokles tlaku po 100 h pri 100 °C (DIN 51 808): 0,2 bar
Zvarové zaťaženie (4-Ball test) (DIN 51 350/T4): 1600 N (163 kg)

Skladovateľnosť: 36 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko pevne uzatvorené. Skladujte na tmavom mieste, mimo priameho tepla.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POWER GREASE 1600 sa odporúča použiť pri mazaní kľzných a valivých ložísk pri bežných zaťaženiach. Produkt je možné používať pri nízkych aj vysokých otáčkach, pri nízkych a vysokých teplotách, ako univerzálny mazací prostriedok pre všeobecné mazanie strojov, ako aj pre náročné mazanie.
- POWER GREASE 1600 prekonáva konvenčné mazivá pri každodenných výzvach.
- POWER GREASE 1600 je mazivo formulované pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Vďaka použitiu jedného viacúčelového mazacieho prostriedku najvyššej kvality je možné jednoducho znížiť množstvo výrobkov potrebných na údržbu.
- POWER GREASE 1600 predlžuje životnosť zariadení a tým znižuje náklady na ich údržbu a servis.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T306010	Power Grease 1600	400g	MAZADLÁ



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.



MAZADLÁ

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

