

ACB

KONCENTROVANÝ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ

- Vysoko ekonomický nekorozívny odmašťovač.
- Použiteľný na všetky vode odolné povrchy.
- Účinne odmasťuje aj zaschnuté masťné vrstvy.
- Ideálny pre odmasťovanie povrchov pred lepením a lakovaním.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

AQUA CLEAN BLUE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

AQUA CLEAN BLUE je veľmi ekonomický nekorozívny odmašťovač vhodný na väčšinu vodeodolných povrchov, kde účinne odstraňuje aj zaschnuté masťné vrstvy, rezné a obrábacie kvapaliny atď. Je ideálny na odmasťovanie povrchov pred lakovaním a lepením. Na masťných a olejových vrstvách pôsobí ako emulgátor. Nečistoty pri tomto procese strácajú spojenie s

povrchom a vzniknutá emulzia sa dá následne jednoducho odstrániť utretím alebo opláchnutím. AQUA CLEAN BLUE účinne odstraňuje hmyz z čelného skla a karosérie auta. AQUA CLEAN BLUE je možné pre menej náročné aplikácie riediť vodou až do pomeru 1:20. Môže sa používať aj v blízkosti otvoreného ohňa, iskier a zdrojov tepla.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalný
 Farba: svetlomodrý
 Zápach: charakteristika
 pH (pri 20°C): 13 - 14
 Teplota topenia: ≈ 0°C

Bod mrazu: ≈ 0°C
 Teplota varu: ≈ 100°C
 Teplota vzplanutia: 43°C
 Hustota (pri 20°C): 1,03 g/cm³
 Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustné
 Dynamická viskozita (pri 25°C): < 10 mPas

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- AQUA CLEAN BLUE je vhodné nanášať na čistené povrchy striekaním, rozprašovaním, hubkou, handričkou alebo pomocou parného či tlakového umývacieho zariadenia. Pri zahriatí na 80 °C stúpa účinnosť až o 50 %, vďaka čomu je možné zvýšiť pomer vody v pracovnom roztoku. Nechajte pôsobiť 30-60 sekúnd v závislosti od nečistôt. Potom povrch opláchnite a utrite dosucha.
- Riedenie v tabuľke

	A	B	C	D	E
Pomer vody	1	2	5	10	20
Pomer Aqua Clean Blue	1	1	1	1	1

- Povrch
- Obrábacie stroje
- Potravinárske stroje
- Podlahy
- Kartáčovacie stroje
- Plachty
- Baliace stroje
- Parné čistenie
- Hutnícky materiál
- Kotúčové pily
- Čistenie nie veľmi masťných povrchov

- Riedenie
- A-B
- B-C
- D
- E
- C-D
- E
- A-B
- B
- E

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T121005	Aqua Clean Blue	5l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
T121025	Aqua Clean Blue	25l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
Y385045	Tripping Tap 45mm	1pc.	-	NÁRADIE
Y385061	Tripping Tap 61mm	1pc.	-	NÁRADIE

