

BSY

PODKLADOVÁ A PROTIHLUKOVÁ VRSTVA

- Zabraňuje hrdzi.
- Tlmí zvuk.
- Chráni pred posypovou soľou a vodou na cestách.
- V chlade zostáva pružný a v teple sa nerozteká.
- Odoláva praskaniu a odlupovaniu, ako aj oderu a opotrebovaniu.
- Znižuje vibrácie
- Jednoduché použitie - Super husté zloženie - Rýchlo schne.
- UV odolný.
- Odolný voči slanej vode.
- Po zaschnutí je možné premaľovať.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

BITU SEAL SPRAY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BITU SEAL SPRAY je odolná pogumovaná vrstva určená špeciálne ako podkladová vrstva a na tlmenie zvuku. Tento špičkový náter chráni podvozok vozidla pred koróziou spôsobenou vodným bahnom, pieskom, cestnými chemikáliami, kameňmi a soľou. BITU SEAL SPRAY

znižuje nežiadúci hluk a vibrácie. Tlmí hluk ak sa použije ako náter pod nerezovými drezmí. BITU SEAL SPRAY zostáva poddajný za studena a nebude poklesávať v teple. Odoláva praskaniu, odlupovaniu a oderu. Poskytuje dlhotrvajúcu ochranu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Forma: Aerosól
 Základ: oxidovaný bitúmen, zmäčkovadlo, rozpúšťadlá a špeciálne prísady
 Farba: čierna
 Zápach: charakteristický
 Počiatková teplota varu a rozmedzie varu: -44,5 °C
 Teplota vzplanutia: -97 °C
 Teplota samovznietenia: 270 °C
 Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 - 11,5 % obj.
 Tlak pár: 4900 hPa (20 °C)
 Hustota: 0,748 g/cm³ (20 °C)
 Rozpustnosť vo vode: nemiešateľný
 Kinematická viskozita: ≤ 20,5 mm²/s (40 °C)
 Odporúčaná hrúbka vrstvy/Použitie: 400 mu za mokra, 120 mu za sucha: striekané v niekoľkých vrstvách, 500 ml plechovka: +0,7 m²

Test soľným postrekom (SS DIN 50021, 500 hodín): 300 μ suchá vrstva
 - Hrdza: podľa DIN 53 210 = Ri 0
 - Tvorba pľuzgierov: podľa DIN 53 209 = m0/g0
 Teplota pri aplikácii: 10 °C až 25 °C
 Teplotná odolnosť náteru: -50 °C až 80 °C
 Doba schnutia: závisí od teploty, vetrania a hrúbky vrstvy
 400 mu mokrá vrstva, 20 °C + vetranie:
 - Suché na prach: cca. 3 - 5 hodín
 - Suché na dotyk: cca. 12 - 16 hodín
 - Suché v koryte: cca. 1 deň
 Bezpečnostné opatrenia: pozrite si kartu bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
 BITU SEAL SPRAY sa ľahko nanáša ako super hustý tmel, ktorý rýchlo tuhne. Utesňuje povrchy hrubým čiernym pogumovaným povlakom. Poskytuje rýchlu a účinnú ochranu pre podvozky vozidiel, stavebné vybavenie, nerezové drezy, klimatizačné vaničky, boxy na batérie, člny a iné. Aplikujte na miesta vystavené oderu.
- **POUŽITIE:**
 - Dôkladne pretrepávajte, kým sa guľička miešadla vo vnútri spreja nebude voľne pohybovať aspoň po dobu jednej minúty. Počas aplikácie nádobu občas pretrepte.
 - Naneste na čistý suchý povrch.
 - Nepoužívajte, ak je teplota plechovky nižšia ako 15,5 °C.
 - Nastriekajte povrch krátkymi rovnomernými ťahmi zo vzdialenosti 30 až 35 cm.
 - Niekoľko tenkých vrstiev je lepších ako jedna ťažká vrstva.
 - **POZNÁMKA:** Po každom použití otočte plechovku hore dnom a aplikujte krátku dávku, aby ste vyčistili trysku rozprašovača.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T307002	Bitu Seal Spray 500ml	500ml	pozri odtlačok + 24 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

