

## SAT

### BEZPEČNOSTNÁ PROTIŠMYKOVÁ PÁSKA

- Ochrana pred poškynutím.
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
- Jednoduché použitie.
- Dobrá priľnavosť na všetky druhy povrchov.



### UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

## SAFETY GRIP TAPE

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAFETY GRIP TAPE s vysokou priľnavosťou je ideálna na ochranu proti poškynutiu na hladkých povrchoch.

SAFETY GRIP TAPE je možné používať v priemyselnej výrobe i v domácnostiach, a to pri vnútornom i vonkajšom použití.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Lepidlo: akryl  
 Základový materiál: vrstva PVC  
 Látka textúry: oxid hlinitý  
 Farba: žltá/čierna, čierna  
 Hrúbka: 0,8 mm  
 Priľnavosť na oceľ: 15,7 N/25 mm²  
 Pevnosť v ťahu: 59 N/25 mm²  
 Predĺženie pri roztrhnutí: 25%  
 Rozsah pracovnej teploty: -20 °C až 50 °C

Odolnosť proti vode: Dobrá  
 Odolnosť proti oleju: Dobrá  
 Skladovať: v čistom a suchom stave v dobre vetraných priestoroch, podľa možnosti pri teplote medzi 10 °C až 30 °C.  
 Pri dodržiavaní týchto podmienok je skladovateľnosť minimálne jeden rok.

### APLIKÁCIA A POUŽITIE

#### • POUŽITIE

Aplikačná teplota: medzi 0 °C až 50 °C. Povrch musí byť čistý; je potrebné odstrániť prach a mastnotu. Nedotýkajte sa nechráneného lepiaceho povrchu pásy, nakoľko to znižuje jej priľnavosť k povrchu. Lepidlo je citlivé na tlak, a preto je potrebné aplikovať pri najvyššom možnom tlaku, aby sa dosiahla maximálna úroveň priľnavosti. Udávaná výkonnosťná úroveň bude dosiahnutá po dobe spojenia 24 h pri 23 °C.

#### • APLIKÁCIA

Ideálna na ochranu proti poškynutiu na hladkých povrchoch. Pre priemyselné prevádzky i domáce použitie. Použiteľná vo vnútorných i vonkajších priestoroch. Pred aplikáciou povrch očistite od prachu a mastnoty. Na odmastenie plôch použite výrobok KLEENSPRAY-S, MULTIFOAM alebo SAFETY CLEAN.

| Číslo produktu | Názov produktu               | Obsah          | Trvanlivosť | Sekcia |
|----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------|
| Y572101        | Safety Grip Tape čierna      | rolka 25mmx18m | -           | PÁSKY  |
| Y572102        | Safety Grip Tape čierna      | rolka 50mmx18m | -           | PÁSKY  |
| Y572811        | Safety Grip Tape žltá/čierna | rolka 25mmx18m | -           | PÁSKY  |
| Y572812        | Safety Grip Tape žltá/čierna | rolka 50mmx18m | -           | PÁSKY  |



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

