

ECO

BIO ČISTIČ BEZ ROZPÚŠŤADIEL

- Vysoko efektívne čistenie bez prchavých organických zlúčenín a rozpúšťadiel.
- Nehorľavý.
- Neohrozuje zdravie.
- Efektívne odstraňuje olej, masť a špinu.
- Nezanedbáva zvyšky a chráni diely pred koróziou.
- Obnova roztoku = úspora nákladov.
- Odolný priemyselný dizajn a tvar.
- Veľká čistiacia nádoba s nosnosťou 100 kg.
- Efektívna práca pomocou kefy, oplachovania a namáčania.
- ECO-Mode pre úsporu energie.
- Priemyselná kvalita a znovu použiteľné filtre.
- Jednoduchý transport vďaka zabudovaným spodným kolieskam.
- S krytom – zabraňuje odparovaniu tekutiny.
- NSF-A1 registrácia.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

ECO PART CLEANER

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ECO PART CLEANER umožňuje čistenie pomocou vodného roztoku bez prchavých organických zlúčenín a rozpúšťadiel a jeho čistiacia sila je na báze prirodzených mikroorganizmov. Osoba, ktorá čistí, rovnako aj prostredie, sú chránené pred prchavými výparmi, ktoré spôsobujú podráždenie kože, očí a dýchacích ciest.

ECO FLUID čistiaci roztok rozpúšťa oleje, masť, usadeniny, chladiace kvapaliny, antikoročné produkty, častice a podobné znečistenie a zároveň redukuje nepríjemný zápach. Ľahko čistiaci a znovu použiteľný filtračný systém neustále oddeľuje

hrubé a jemné znečisťujúce častice. Mikroorganizmy potom biologicky rozložia masť a oleje, čím zachovávajú čistiaci proces 100 %-ný a predlžujú tak životnosť roztoku. Čistiaci roztok nepredstavuje žiadne riziko používania a požiaru.

Pridaním len jednej ECO TAB tablety do roztoku obnovíte celú populáciu mikroorganizmov každých 4-6 týždňov. Takto zaistíte vysoko úsporný a efektívny systém v porovnaní s čistením na báze rozpúšťadiel, ktoré ostávajú nasýtené a ich častá výmena je cenovo nákladná.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmery ECO PART CLEANER:
 d 905 x h 650 x v 1080 (mm)
 Rozmery pracovnej oblasti:
 d 790 x h 420 x v 180(mm)
 Váha pred naplnením: 46 kg
 Kapacita nádrže: 55 až 100 l
 Objem pre namáčanie: 30 l / Výška namáčania: 90 mm
 Prietok: 1140 l/h
 Výhrevnosť: 1 kW
 Spotreba elektriny: 200 W/h (Eco Mode: 12h/den: zníženie o 25%)
 Vyťaženie: 100 kg
 Štandardná teplota: 38 °C
 (plniaci mód: 43 °C: +50 % na čistenie)
 Zloženie: PEMD
 Držiak náradia: vymeniteľná kefa
 Nerezový filter: 700 µm (filter v koši) + 140 µm (externý filter)
 Príkon: 220 V
 Výška odtoku: 390 (mm)
 Mobilita: 2 integrované koliesá + 2 integrované koliesá s brzdou
 Krypt: zabraňuje odparovaniu

ECO FLUID:
 Skupenstvo: Kvapalný
 Farba: svetlomodrá
 Zápach: charakteristika
 Hodnota pH: 9,0 - 9,7
 Teplota topenia: 0 °C
 Bod mrazu: 0 °C
 Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 100 °C
 Tlak pár pri 20 °C: 23 hPa
 Hustota pri 20 °C: 1 - 1,01 g/cm³
 Rozpustnosť vo vode: úplne miešateľný

ECO TAB:
 Skupenstvo: tuhý
 Farba: modrá
 Zápach: charakteristika
 Hodnota pH pri 20 °C: 7,5
 Hustota pri 20 °C: 1,15 g/cm³
 Rozpustnosť vo vode: ľahko rozpustný

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- ECO PART CLEANER:
 • Jednotka na umývanie častí zohreje roztok na 38 °C, čím optimalizuje čistenie aj biologické odbúravanie. Má k dispozícii niekoľko spôsobov čistenia (kefa, oplachovanie, namáčanie) a vysoko účinný filtračný systém. Použiteľný pre väčšinu kovov, zliatin, plastov a gumu.
- ECO FLUID :
 • Vodný a pH-neutrálny roztok na báze špeciálnych tenzidov. Je nehorľavý, bez rozpúšťadiel a neohrozuje zdravie ani životné prostredie.
 • Odporúčanie: V prípade citlivých materiálov, ako sú zinok, mosadz alebo zliatiny hliníka s prísadami kremika, sa odporúčajú testy kompatibility.
 • ECO TAB: Koncentrát mikroorganizmov, ktoré neustále obnovujú roztok tým, že biologicky odbúravajú oleje a masť.
 • Pridaním len jednej ECO TAB tablety do roztoku obnovíte celú populáciu mikroorganizmov každých 4-6 týždňov.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T400001	Eco Part Cleaner	1 ks	-	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
T400004	Eco Tab	bal.: 4 tablety	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
T400020	Eco Fluid	bal.: 20l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE