

LTP22

LAHKÝ A PRENOSNÝ ZAPAĽOVACÍ A OHRIEVACÍ SYSTÉM

- Automatické piezo zapalovanie.
- Spustenie funkcie on/off – žiadne plytvanie plynu.
- Pracuje vo všetkých polohách.
- Široká ponuka rýchlo vymeniteľných horákov.
- Pre vymeniteľné náplne.
- Ergonomické robustné kovové držadlo.
- Poskytuje teplotu 2200 °C.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

LOTPISTOLE ULTRAMAPP 2200

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pištoľ Metaljet a plyn Ultramapp tvoria spolu najvýkonnejší a najefektívnejší horákový systém na trhu. Kombinácia modernej spaľovacej technológie a jedinečnej zmesi plynu umožňuje dosiahnuť teplotu plameňa až 2200°C.
Robustné kovové držadlo s nerezovým

vysokovýkonným cyklónovým horákom Y908707 pre okamžitý ohrev okolo rúrky. Ohrievacie a spájkovacie práce bude možné vykonávať s najvyššou efektívnosťou.
UPOZORNENIE: zahrejte 30 sekúnd pred použitím dole hlavou.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovný tlak: 0,2 MPa
Určený pre náplň (nie je súčasťou): Y902206

Možno použiť so všetkými horákmi.
Horáky nie sú súčasťou.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Y908702: Bodový horák na mäkké spájkovanie. Poskytuje presný a stabilný plameň
Priemer horáka: 15 mm
Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 40g/h
Výkon pri 0,2 MPa: 0,5 kW
Mäkké spájkovanie pri 0,2 MPa: 10 mm
- Y908704: Štandardný horák pre mäkké spájkovanie a iné drobné ohrievania.
Priemer horáka: 16 mm
Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 90g/h
Výkon pri 0,2 MPa: 1,2 kW
Mäkké spájkovanie pri 0,2 MPa: 18 mm
- Y908706: Cyklónový horák pre tvrdé a mäkké spájkovanie. Intenzívny a efektívny krátky plameň, ktorý siaha do okolia rúrky.
Priemer horáka: 14 mm
Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 170g/h
Výkon pri 0,2 MPa: 2,2 kW
Mäkké spájkovanie: 40 mm
Tvrdé spájkovanie pri 0,2 MPa: 18 mm
- Y908707: Cyklónový horák pre tvrdé a mäkké spájkovanie. Vysoko efektívny cyklónový horák so zvýšeným priemerom hrotu.
Priemer horáka: 16 mm
Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 230g/h
Výkon pri 0,2 MPa: 2,9 kW
Mäkké spájkovanie: 40 mm
Tvrdé spájkovanie pri 0,2 MPa: 18 mm
- Y908708: Teplovzdušný horák na zmrašťovanie a odstraňovanie náterov. Výkonný a vetru odolný prúd horúceho vzduchu.
Priemer horáka: 38mm
Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 130g/h
Výkon pri 0,2 MPa: 1,7 kW
- Y908710: Horák s mäkkým plameňom na zmrašťovanie a ohrev. Výkonný a vetru odolný mäkký plameň.
Priemer horáka: 24 mm
Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 230g/h
Výkon pri 0,2 MPa: 3,5 kW
Mäkké spájkovanie pri 0,2 MPa: 22 mm
- Y908843: Medený hrot vyrobený z medi s jedným špicatým a jedným plochým koncom. Pre použitie s horákom Y908702.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
Y902155	Lotpistole Ultramapp 2200	1 ks	-	NÁRADIE
Y902206	Ultramapp 2200°C	1 ks / 750 ml	-	NÁRADIE
Y908702	Bodový horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908704	Štandardný horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908706	Cyklónový horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908707	Cyklónový horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908708	Horúcovzdušný horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908710	Horák s miernym plameňom	1 ks	-	NÁRADIE
Y908843	Medený hrot	1 ks	-	NÁRADIE



T908704



T908707



T908708



T908702



T908706



NÁRADIE

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

